

VOCE DI CAPITOLATO

PROTECH SIL - P

Pittura silossanica, idrorepellente, traspirante, in dispersione acquosa



La finitura traspirante ed idrorepellente degli involucri murari dovrà essere effettuata con la pittura silossanica in dispersione acquosa PROTECH SIL - P di AZICHEM srl, applicata a pennello, rullo o spruzzo, sui supporti convenientemente preparati, per un consumo di 0,25 - 0,30 litri/m².

Il contenuto della presente scheda è vincolante, in ordine alla corrispondenza e veridicità, soltanto se confermato dall'apposizione di timbro e controfirma, apposti presso la nostra sede, da personale all'uopo delegato. Eventuali difformità, dal testo originale, in ordine ai contenuti e alle indicazioni di utilizzo, non implicheranno responsabilità alcuna da parte della nostra società. Inoltre, stante l'estrema variabilità delle condizioni applicative, le indicazioni riportate hanno carattere semplicemente indicativo; l'utilizzatore è pertanto tenuto a sperimentare preliminarmente e personalmente i nostri prodotti, per verificarne l'idoneità relativamente all'uso previsto.



aziChem[®]
PRODOTTI SPECIALI PER L'EDILIZIA E LA BIOEDILIZIA

Via G.Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN) Italy - Tel. 0376 604185 - 0376 604365
Fax 0376 604398 - e-mail: info@azichem.it - www.azichem.it