



# SYNTECH H.A.G. INIETTORI A VITE E CONNETTORE

Iniettori a vite normale e a testa piatta e connettore  
per iniettori a testa piatta

scheda tecnica n° 5.08.09

Aggiornamento: Maggio 2008 - La presente scheda annulla e sostituisce tutte le precedenti.



## SYNTECH H.A.G. INIETTORE A VITE AZ-PT/B

### DESCRIZIONE

Iniettore in gomma e acciaio da inserire in corrispondenza delle lesioni, delle fessure, dei vespai, dei giunti, delle cavità, ecc. da impermeabilizzare, mediante l'utilizzo delle specifiche resine poliuretatiche idroespansive SYNTECH H.A.G., specifiche per l'arresto immediato delle infiltrazioni d'acqua. dotato di "testa sferica" con valvola di non ritorno, è da utilizzare in abbinamento con il connettore per iniettori a testa sferica, in dotazione alla pompa per resine AZ-PT/B

### CARATTERISTICHE

lunghezza: mm100  
diametro: mm 13



## SYNTECH H.A.G. INIETTORE A VITE AZ-PT/BK

### DESCRIZIONE

Iniettore in gomma e acciaio da inserire, mediante perforazione preliminare, in prossimità delle lesioni o delle cavità da impermeabilizzare. Dotato di speciale rubinetto di chiusura, è l'iniettore specifico per l'impiego delle resine poliuretatiche idroespansive nei solai PREDAL

### CARATTERISTICHE

lunghezza mm 140  
diametro mm 13



## SYNTECH H.A.G. INIETTORE A TESTA PIATTA

### DESCRIZIONE

Iniettore in gomma e acciaio da inserire in corrispondenza delle lesioni, delle fessure, dei vespai, dei giunti, delle cavità, ecc. da impermeabilizzare, mediante l'utilizzo delle specifiche resine poliuretatiche idroespansive SYNTECH H.A.G., specifiche per l'arresto immediato delle infiltrazioni d'acqua. dotato di "testa piatta" con valvola di non ritorno, è da utilizzare in abbinamento con il connettore per iniettori a testa piatta.

### CARATTERISTICHE

lunghezza mm 120  
diametro mm13

lunghezza mm160  
diametro mm16



## SYNTECH H.A.G. CONNETTORE PER INIETTORI A TESTA PIATTA

### DESCRIZIONE

Accessorio specifico da utilizzare in abbinamento agli iniettori a testa piatta (del tipo sopra descritto), per la sigillatura ermetizzante delle infiltrazioni d'acqua mediante l'utilizzo delle specifiche resine poliuretatiche idroreattive SYNTECH H.A.G.

### CARATTERISTICHE

lunghezza mm 28  
diametro mm 23

Il contenuto della presente scheda è vincolante, in ordine alla corrispondenza e veridicità, soltanto se confermato dall'apposizione di timbro e controfirma, apposti presso la nostra sede, da personale all'uopo delegato. Eventuali difformità, dal testo originale, in ordine ai contenuti e alle indicazioni di utilizzo, non implicheranno responsabilità alcuna da parte della nostra società. Inoltre, stante l'estrema variabilità delle condizioni applicative, le indicazioni riportate hanno carattere semplicemente indicativo; l'utilizzatore è pertanto tenuto a sperimentare preliminarmente e personalmente i nostri prodotti, per verificarne l'idoneità relativamente all'uso previsto.



**aziChem**  
PRODOTTI SPECIALI PER L'EDILIZIA E LA BIOEDILIZIA

Via G.Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN) Italy - Tel. 0376 604185 - 0376 604365  
Fax 0376 604398 - e-mail: info@azichem.it - www.azichem.it