



# STUCCO BALCONY

Stucco cementizio bicomponente, modellabile ad elevata adesività

scheda tecnica n° 6.01.02

Aggiornamento: Settembre 2006 - La presente scheda annulla e sostituisce tutte le precedenti.

## DESCRIZIONE

Stucco bicomponente fine, adesivo, a consistenza plastica, elevata capacità di deformazione e spiccate caratteristiche ermetizzanti.

## CAMPI D'IMPIEGO

Rasature, riparazioni, cosmesi, colmatura delle macroporosità, delle fessure e degli allettamenti "aperti". Specifico per la preparazione preliminare dei supporti per la successiva applicazione di PROTECH BALCONY. Idoneo per opere idrauliche, civili, industriali in atmosfera montana, marina, urbana, ecc.; idoneo con temperature rigide.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- aspetto ..... polvere fine
- colori standard ..... grigio chiaro
- diametro max. aggregato ..... 0,35 mm
- pot-life a 20°C ..... 15 - 20'
- indurimento a 20°C ..... dopo 180'
- conservabilità ..... 12 mesi
- intervallo di conservazione ..... +5/+35°C
- intervallo di applicazione ..... +5/+35°C
- stabile dimensionalmente
- elevata adesività e aderenza
- esente da cloruri e sostanze nocive

## PECULIARITA' ANTIALLERGICA

La direttiva 76/769/EEC stabilisce che i cementi contenenti quantitativi di cromo solubile superiore allo 0,0002% comportano seri rischi di allergia per gli operatori. Questo prodotto contiene uno speciale additivo (conforme a EN 889 - DIN 19 609) per la riduzione dei cromati solubili e la migliore protezione degli utilizzatori.

Per una corretta manipolazione attenersi alle indicazioni di sicurezza riportate sulle confezioni.

## MODALITA' D'IMPIEGO

Le superfici di applicazione dovranno essere pulite, prive di imbrattamenti, parti friabili e incoerenti, polvere ecc., sature a superficie umida; unire al componente A la quantità di componente B necessaria per ottenere la consistenza desiderata; mescolare a fondo sino ad ottenere un impasto omogeneo, privo di grumi; mettere in opera utilizzando la spatola o il frattazzo d'acciaio.

## MEZZI DI APPLICAZIONE

spatola - frattazzo - cazzuola ecc.

-Spessori consigliati: < 6 mm

-Non applicare in presenza di insolazione diretta; non applicare con temperatura ambiente inferiore a +5°C; curare la protezione e la stagionatura umida delle superfici esposte; non aggiungere acqua all'impasto pronto. E' possibile correggere la consistenza, ove necessario, aggiungendo moderate quantità d'acqua.

## CONFEZIONE

(A+B) = kg 10 = Secchio kg 8 (A) + tanica kg 2 (B)

## CONSUMI

1,9kg/mm/m<sup>2</sup> (2 - 4 kg/m<sup>2</sup>).

## VOCE DI CAPITOLATO

Le rasature, le riparazioni, le colmature, le sigillature rigide delle fughe delle pavimentazioni in mattonelle e piastrelle, ecc. verranno effettuate con lo specifico composto bicomponente, adesivo, stabile dimensionalmente, STUCCO BALCONY di AZICHEM srl, applicato a spatola, frattazzo o cazzuola, per un consumo di circa 2 - 4 kg/m<sup>2</sup> di superficie da ripristinare.

Il contenuto della presente scheda è vincolante, in ordine alla corrispondenza e veridicità, soltanto se confermato dall'apposizione di timbro e controfirma, apposti presso la nostra sede, da personale all'uopo delegato. Eventuali difformità, dal testo originale, in ordine ai contenuti e alle indicazioni di utilizzo, non implicheranno responsabilità alcuna da parte della nostra società. Inoltre, stante l'estrema variabilità delle condizioni applicative, le indicazioni riportate hanno carattere semplicemente indicativo; l'utilizzatore è pertanto tenuto a sperimentare preliminarmente e personalmente i nostri prodotti, per verificarne l'idoneità relativamente all'uso previsto.



**aziChem**  
PRODOTTI SPECIALI PER L'EDILIZIA E LA BIOEDILIZIA

Via G.Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN) Italy - Tel. 0376 604185 - 0376 604365  
Fax 0376 604398 - e-mail: info@azichem.it - www.azichem.it