



PROTECH FIX - SIL

Primer consolidante silossanico in solvente

scheda tecnica n° 9.08.02

Aggiornamento: Settembre 2006 - La presente scheda annulla e sostituisce tutte le precedenti.

DESCRIZIONE

Primer fissativo consolidante, trasparente, a base di resine silossaniche in mezzo solvente.

CAMPI D'IMPIEGO

Preparazione delle superfici murarie per successive finiture protettive e decorative con sistemi silossanici pigmentati (PROTECH SIL PITTURA - PROTECH SIL INTONACHINO).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- aspetto liquido opalescente
- colore trasparente
- viscosità bassa
- fuori polvere dopo 2 ore a 20°C
- secco al tatto dopo 4 - 6 ore a 20°C
- secco in profondità dopo 10 - 12 ore a 20°C
- sovrapplicabilità dopo 10 - 12 ore a 20°C
- effetto consolidante elevato
- intervallo termico di utilizzo +5/+35°C
- conservabilità 12 mesi (confezioni protette)

AVVERTENZE

Manipolare seguendo le indicazioni di sicurezza riportate sulle confezioni; tenere lontano da fiamme libere e fonti di calore; utilizzare con guanti ed occhiali protettivi.

MODALITA' D'IMPIEGO

-PROTECH FIX-SIL può essere applicato su supporti in muratura, su intonaci vecchi e nuovi, cementizi e a base calce, su preesistenti pitture minerali e sintetiche ecc.;

-i supporti di applicazione dovranno risultare esenti da imbrattamenti, polvere ecc., convenientemente compatti e aderenti; l'applicazione può essere fatta a pennello o rullo; la pulizia degli attrezzi può essere fatta con acqua.

-Non applicare con temperature inferiori a +5°C.

CONFEZIONI

Secchi da lt. 5 e lt. 20

CONSUMI

0,10 - 0,12 litri/m². (variabili con la porosità del supporto).

ATTENZIONE

Per verificare l'idoneità del prodotto, in funzione delle specifiche esigenze, è sempre indispensabile effettuare prove preliminari.

VOCE DI CAPITOLATO

Il consolidamento degli involucri murari, preliminarmente alle pitturazioni e agli intonachini idrorepellenti, verrà realizzato mediante applicazione dello specifico fissativo consolidante a base di resine silossaniche, PROTECH FIX-SIL di AZICHEM srl, per un consumo di 0,10 - 0,12 litri/m².

Il contenuto della presente scheda è vincolante, in ordine alla corrispondenza e veridicità, soltanto se confermato dall'apposizione di timbro e controfirma, apposti presso la nostra sede, da personale all'uopo delegato. Eventuali difformità, dal testo originale, in ordine ai contenuti e alle indicazioni di utilizzo, non implicheranno responsabilità alcuna da parte della nostra società. Inoltre, stante l'estrema variabilità delle condizioni applicative, le indicazioni riportate hanno carattere semplicemente indicativo; l'utilizzatore è pertanto tenuto a sperimentare preliminarmente e personalmente i nostri prodotti, per verificarne l'idoneità relativamente all'uso previsto.



aziChem
PRODOTTI SPECIALI PER L'EDILIZIA E LA BIOEDILIZIA

Via G.Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN) Italy - Tel. 0376 604185 - 0376 604365
Fax 0376 604398 - e-mail: info@azichem.it - www.azichem.it