



ADX.0007

BOND IDRO

Lattice consolidante,
impregnante, ad idrofugazione
reattiva interna

Imballaggi

- Tanica da 5 kg
- Tanica da 10 kg
- Tanica da 25 kg

Applicazione

- Aggiungere ad altri componenti
- Spazzolone
- Spruzzo

Famiglia
Admix

Linee prodotti

- Aqua
- Infratech

Tipologia
Lattici polimerici

Categorie funzionali

- Consolidamento corticale di murature e intonaci
- Miglioramento delle prestazioni meccaniche e/o reologiche di malte, intonaci e calcestruzzi di nuova fabbricazione
- Trattamenti corticali e riparazioni di pavimentazioni industriali in calcestruzzo
- Miglioramento della capacità idrorepellente e/o impermeabilità di malte, intonaci e calcestruzzi
- Stilature decorative, consolidanti, di murature a vista
- Cura di maturazione, antievaporante, per pavimenti industriali, massetti e calcestruzzo in genere

Componenti
Monocomponente

Aspetto
Liquido

Descrizione del prodotto

Lattice adesivo composto da un'emulsione di polimeri sintetici, leganti e consolidanti, agenti di idrofugazione reattiva, per flessibilizzare ed idrofobizzare intonaci, malte e boiacche.

Informazioni aggiuntive

L'azione di BOND IDRO è basata sull'interazione di un peculiare agente reattivo, idrofilo nella forma originaria, in grado di diventare idrofobo per reazione con i composti del cemento e della calce.

Campi d'impiego

Protezione idrorepellente, consolidante, di facciate in calcestruzzo, intonaci a base cemento o calce, pavimentazioni in calcestruzzo, ecc.. Confezionamento di miscele di rivestimento protettivo e impermeabilizzante a base di leganti idraulici. Protezione stagionante (curing) ad effetto impregnante, di conglomerati freschi. Confezionamento di malte da stilatura per l'allettamento di blocchi in cemento-argilla faccia-vista.

Colori disponibili

- Bianco

Caratteristiche fondamentali



Conservabilità:
12 mesi



Non infiammabile



Peso specifico:
1.10 kg/dm³



Temperatura di applicazione:
+5 / +35 °C

Specifiche tecniche

Materiale non tossico

Pulizia strumenti

- Acqua

Supporti consentiti

- Intonaci
- Calcestruzzo
- Malte cementizie, alla calce e miste

Modalità d'impiego

Rimescolare il prodotto prima dell'impiego e preparare quindi una soluzione come indicato dalle tabelle sottostanti, in funzione dell'utilizzo previsto.

IF YOU WANT TO SOLVE IT
azichem

www.azichem.com

Aggiornamento del: **23/02/2018**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Stoccaggio e Conservazione

Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un' inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Stoccare il prodotto ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C.



Esempi di dosaggi tipici

Trattamenti impregnanti, consolidante, antipolvere di pavimenti

BOND IDRO	1 parte (volume)
Acqua	1 parte (volume)

Applicare in una o più mani, fresco su umido, a spazzolone o attrezzatura meccanica "lava-asciuga", per un consumo di 250 g/m² circa.

Rivestimenti di protezione ermetica (malte e intonaci)

Parti in peso:

	Spessori < 2mm	Spessori > 2mm
Cemento	1 - 2	1 - 2
BOND IDRO	1	1
Acqua	0,5 - 0,8	0,6 - 1
sabbia fine	-	2

Trattamenti impregnanti, antipolvere, stagionanti (curing)

BOND IDRO	1 parte (volume)
Acqua	3 parti (volume)

Applicare in una o più mani, fresco su fresco, mediante attrezzatura "airless" per un consumo di 150-200 g/m² circa.

Avvertenze, Precauzioni, Ecologia

Dati tecnici e prestazioni eventualmente riportati nel presente documento sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente condizionato, come tali possono risultare sensibilmente modificati dalle condizioni operative e di messa in opera. Ne consegue la necessità di effettuare prove preliminari nelle effettive condizioni d'uso.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza del prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le fasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in tutta sicurezza. Si ricorda comunque di non disperdere il prodotto ed il suo imballaggio nell'ambiente.

Per una corretta definizione delle miscele da utilizzare e per verificare l'idoneità del prodotto in funzione delle specifiche esigenze è sempre indispensabile effettuare prove preliminari.



www.azichem.com

Aggiornamento del: **23/02/2018**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

BOND IDRO è prodotto/distribuito da



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aggiornamento del: **23/02/2018**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Pagina: **3/3**