

Familie
Proseal

Typ
Kunststoff-Abdeckband für Fugen, Randabweise und Profile

Produktlinien
• Aqua

Funktionskategorien
• Bau von Industrieböden aus Hochleistungsbeton
• Abdichtung von Bewegungsfugen oder Betonierfugen

Bestandteile
Einkomponente

Erscheinungsbild
Rolle

PRS.0046

FILTENE FONDOGIUNTO 10

Expansives Polyethylenband zum
Auffüllen von Fugen,
Durchmesser 10 mm

Verbrauch

1 m /m

Verpackungen

- Rolle 25 m

Anwendungen

- Manuelle Anwendungen

Beschreibung des Produkts

Expansives Polyethylenband aus verschlossenen Zellen, komprimierbar, zur Dimensionierung der Tiefe der Dehnungsfugen (die Schaffung der "dritten Wand" oder des Grundes der Fuge), welche zuvor mit polymeren Dichtstoffen PROTECH FLEX oder EG 91 aufgefüllt wurden. Erhältlich in Profilen mit kreisförmigen Querschnitt, von unterschiedlichen Durchmessern, welche sich an Fugen von jeder Form und Größe passen.

Allgemeine Eigenschaften

Geeignet für jede Art von Fuge zwischen Fertigelementen, Fassaden, Körper von verschiedenen Strukturen, Trennwände, Türen, Fußböden. Das Einführen eines Füllmaterials "Fugengrund" hat mehrere Funktionen sowohl in statischen als auch in Dilatationsfugen: Dimensionierung der Fuge in der am geeignetsten Form und Maße, bezüglich der Eigenschaften des zu verwendenden Dichtungsmittel, wodurch es die inneren Spannungen des selben Dichtungsmittel und der Haftung an Wänden reduziert; begünstigt, während der Befüllung der Fuge, den Kontakt des Dichtungsmittels mit den Seitenwänden; Reduziert den Verbrauch von Dichtungsmittel.

Wird im Kreisquerschnitt mit einem Durchmesser von 6, 10, 15, 20, 25, 30, 40 mm verkauft. Die Abschnitte von 10, 15 und 30 mm sind sofort lieferbar, während die anderen Maße nur auf Anfrage zur Verfügung stehen.


Verwendungsbereiche


Befüllung "Fugengrund" für jede Art von Fuge zwischen Fertigelementen, Fassaden, Körpern von verschiedenen Strukturen, Trennwände, Türen, Fußböden, vor der Verlegung des elastischen Dichtungsband in der Fuge selbst.

Verfügbare Farben

- Dunkelgrau

Wesentliche Charakteristiken

 Durchmesser:
10 mm

 Nicht entflammbar

 Unbegrenzt haltbar

 UV-Strahlenfest:

Zulässige Böden

Beton, Fertigbau

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Aktualisierung von: **05/04/2018**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und
gesetzliche Hinweise, konsultierbar
auf
www.azichem.de/disclaimer

Verwendungsart

Der Durchmesser von FILTENE FONDOGIUNTO sollte ca. 25% größer als die Breite der Fuge betragen, um eine stabile Positionierung des Profils zu ermöglichen und eine ausreichende Beständigkeit gegenüber der durch die Extrusion des Dichtungsmittel ausgeübte Druck, zu bilden.

Mit einem Werkzeug mit abgerundeter Spitze (frei von scharfen Kanten und Spitzen), in der Lage die Breite der Fuge zu überschreiten, das FILTENE FONDOGIUNTO, bis in die gewünschte Tiefe schieben und dabei an der Oberfläche eine angemessen tiefe Fläche für das anschließende Dichtungsmittel, lassen. Normalerweise sollte die Dichtungstiefe etwa die Hälfte der Breite der Fuge betragen.

Das expansive Polyethylene wird nicht durch die im Primer enthaltene Lösemittel angegriffen, aber es ist gute Maßnahme, den Haftinitiator PROTECH FLEX PRIMER nicht auf das FILTENE FONDOGIUNTO, aufzutragen, um die Eigenschaften der Antihaftung, nicht zu verändern. Das FILTENE kann somit, nach dem Auftragen des Primers, wenn die Kondition "Staubfrei" erreicht ist, in die Fuge eingeführt werden.



Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Ökologie

Die im Dokument angegebenen technischen Daten und Leistungen stammen aus Labortests in konditionierten Räumen und als solche können sie merklich durch die Arbeits- und Inbetriebnahmebedingungen modifiziert werden. Es ist also notwendig vorher Tests unter den tatsächlichen Einsatzbedingungen durchzuführen.

Es wird dem Verwender empfohlen das neueste Sicherheitsblatt des Produktes, mit den chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten zu konsultieren, wie die Risikophasen und andere Informationen zum sicheren Transport, Verwendung und der Entsorgung des Produktes und der Verpackung. Das Produkt und die Verpackung müssen umweltgerecht entsorgt werden.

Ein guter Maßstab ist, das die Tiefe der Dichtung (regulierbar in Abhängigkeit der Platzierung des FILTENE FONDOGIUNTO) nicht die Breite des Fugenbandes überschreiten soll.

FILTENE FONDOGIUNTO 10 hergestellt / vertrieben von



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aktualisierung von: **05/04/2018**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und
gesetzliche Hinweise, konsultierbar
auf
www.azichem.de/disclaimer