



Familia
Proseal

Tipo
Bandas cubre junta, cordones y perfilados de material plástico

Líneas de productos

• Aqua

Categorías funcionales

• **Construcción de pavimentaciones industriales en hormigón de altas prestaciones**
• **Impermeabilización de juntas de movimiento o de junta de construcción**

Componentes
Monocomponente

Aspecto
Rollo

PRS.0046

FILTENE FONDOGIUNTO 10

Cordón en polietileno expandido para el llenado de juntas, 10 mm de diám

Consumos

1 m /m

Embalajes

- Rollo 25 m

Aplicación

- Aplicación manual

Descripción del del producto

Cordón en polietileno expandido de celdas cerradas, comprimible, para evaluar correctamente la profundidad de las juntas de dilatación (creación de la "tercera pared" o fondo de la junta) antes de ser llenadas con los sellantes poliméricos PROTECH FLEX o EG 91. Está disponible en perfiles de sección circular de distinto diámetro que se adaptan a las juntas de cualquier forma y tamaño.

Características generales

Adecuado a cualquier tipo de junta entre elementos prefabricados, cuerpos de estructuras diferentes, tabiques, pavimentos. La inclusión de un material de llenado "fondo junta" tiene múltiples funciones tanto en las juntas estáticas que en las de dilatación: evaluar la junta en la forma y en las medidas más adecuadas a las características del sellante a emplear, reduciendo las tensiones internas al sellante mismo y sobre la adhesión a las paredes; favorecer, durante el llenado de la junta, el contacto del sellante con las paredes laterales; reducir el consumo de sellante.

Vendido en secciones circulares con diámetro igual a: 6, 10, 15, 20, 25, 30, 40 mm. Las secciones de 10, 15 y 30 mm están disponibles siempre, las otras medidas son suministradas sólo a petición.

Campos de uso

Llenado "fondo junta" para cualquier tipo de juntas entre elementos prefabricados, cuerpos de estructuras diferentes, tabiques, pavimentos, previamente a la colocación del sellante elástico en la misma junta.

Colores disponibles

• Gris oscuro

Características fundamentales



Conservabilidad ilimitada



Diámetro:
10 mm



No inflamable



Resistente a los rayos UV

Soportes admitidos

Hormigón, Prefabricados



www.azichem.com

Actualización del: **05/04/2018**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en

www.azichem.es/disclaimer

Modo de uso

El diámetro de FILTENE FONDOGIUNTO debería ser aproximadamente el 25% superior a la anchura de la junta para permitir un posicionamiento estable del perfil y crear una suficiente resistencia a la presión ejercida por el sellante durante la extrusión.

Empujar con una herramienta con punta redonda (exenta de elementos cortantes y picudos), capaz de atravesar la anchura del junto, el FILTENE FONDOGIUNTO, hasta la profundidad deseada y de modo que se deje en superficie, un sitio adecuadamente profundo para el siguiente sellante. Normalmente, la profundidad del sellado debería ser aproximadamente la mitad de la anchura de la junta.

El polietileno expandido no se verá afectado por los disolventes contenidos en el primer, pero es buena norma no aplicar el promotor de adhesión PROTECH FLEX PRIMER, sobre FILTENE FONDOGIUNTO, para no alterar las características de antiadherencia. El FILTENE puede ser incluido en la junta después de la aplicación del primer, cuando se ha alcanzado el "fuera polvo".



Advertencias, Precauciones, Ecología

Los datos técnicos y las prestaciones que figuran eventualmente en el presente documento son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un entorno controlado y, como tales, pueden resultar significativamente modificados por las condiciones operativas y de puesta en obra. De ahí la necesidad de realizar pruebas preliminares en las condiciones reales de uso.

Se recuerda al utilizador que debe consultar la más reciente Ficha de Seguridad del producto la cual contiene los datos químico-físicos y toxicológicos, las fases de riesgo y otras informaciones para poder transportar, utilizar y eliminar el producto y sus embalajes con toda seguridad. Se recuerda en todo caso no abandonar el producto y su embalaje en el ambiente.

Es buena norma que la profundidad del sellado (regulable a segunda del posicionamiento de FILTENE FONDOGIUNTO) no supere la anchura de la misma junta.

FILTENE FONDOGIUNTO 10 es producido/distribuido por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualización del: **05/04/2018**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer