



Familie  
Proseal

Tip de produs

**Benzi de acoperit rosturi, cordoane și profile din material plastic**

Linii de produse

• Aqua

Categorii funcționale

• **Realizarea pardoselilor industriale din beton cu prestații ridicate**  
• **Impermeabilizarea rosturilor de mișcare sau a rosturilor de lucru**

Componente  
Monocomponent

Aspect  
Rolă

PRS.0046

## FILTENE FONDOGIUNTO 10

Cordon din polietilenă expansă  
pentru umplerea rosturilor,  
diametru de 10mm

### Consum

1 m /m

### Ambalaje

- Rolă 25 m

### Aplicare

- Aplicare manuală

## Descrierea generală a produsului

Cordon din polietilenă expansă cu celule închise, comprimabil, pentru măsurarea corectă a profunzimii rosturilor de dilatare (crearea unui al "treilea perete" sau fund al rostului) înainte de a le umple cu sigilanții polimerici PROTECH FLEX sau EG 91. Este disponibil sub formă de profile cu secțiune circulară cu diametre diferite care se adaptează rosturilor de orice formă și dimensiune.

## Caracteristici generale

Potrivit pentru orice fel de rost în legătură cu produse prefabricate, tamponări, elemente care aparțin unor structuri diferite, pereți despărțitori, tâmplărie, pardoseli. Introducerea unui material de umplere "fundul rostului" are mai multe funcții atât pentru rosturile statice, cât și pentru cele de dilatare: adaptarea rostului din punctul de vedere al formei și a dimensiunilor celor mai potrivite la caracteristicile sigilantului de folosit, reducând tensiunile interne la același sigilant și la aderența la ziduri; facilitarea contactului cu sigilantul și cu pereții laterali în timpul procesului de umplere a rostului; reducerea consumului de sigilant.

Se vinde sub formă de secțiuni circulare cu diametrul de 6, 10, 15, 20, 25, 30, 40 mm. Secțiunile de 10, 15 și 30 mm sunt disponibile imediat, celelalte măsuri se livrează numai la cerere.

## Domenii de utilizare

Umplerea "fundului rostului" pentru orice fel de rost în legătură cu produse prefabricate, tamponări, elemente care aparțin unor structuri diferite, pereți despărțitori, tâmplărie, pardoseli înainte de aplicare sigilantului elastic în rost.

## Culori disponibile

• Gri

## Caracteristici fundamentale



Conservare nelimitată



Diametru:  
10 mm



Neinflamabil



Rezistent la razele UV

## Suporturi admise

Beton, Prefabricați



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualizat în data de: **05/04/2018**  
Condițiile generale de vânzare și  
notele legale se pot consulta pe pagina  
web  
[www.azichem.ro/disclaimer](http://www.azichem.ro/disclaimer)

## Aplicare

Diametrul produsului FILTENE FONDOGIUNTO trebuie să fie de aproximativ 25% mai mare decât lărgimea rostului pentru a permite poziționarea stabilă a profilului și a crea o rezistență suficientă la tensiunea exercitată de către sigilant în timpul extrudării.

Împingeți cu un instrument cu vârful rotunjit (fără muchii tăioase și ascuțite), care să permită traversarea lărgimii rostului, FILTENE FONDOGIUNTO, până la atingerea profunzimii dorite și în așa fel încât să lăsați la suprafață o bază destul de profundă pentru sigilantul următor. De obicei profunzimea sigilării trebuie să fie aproximativ jumătate din lărgimea rostului.

Polietiena expansă nu este afectată de solvenții din amorsă, dar se recomandă să nu se aplice stimulatorul de aderență PROTECH FLEX PRIMER pe FILTENE FONDOGIUNTO pentru a nu altera caracteristicile de anti aderență. Deci FILTENE poate fi introdus în rost după aplicarea morsei, atunci când se ajunge la starea "fără praf/ fără ca praful să se mai poată lipi".



## Măsuri de precauțieEcologie

Datele tehnice și performanțele specificate în acest document au fost obținute în urma unor teste de laborator efectuate în condiții controlate. Din acest motiv, acestea pot să difere ușor de condițiile efective de lucru și instalare. Este necesar să efectuați niște teste în prealabil, în condițiile efective de utilizare.

Vă reamintim că utilizatorul trebuie să consulte fișa tehnică de securitate a produsului cea mai actualizată cu informații despre conținutul de substanțe chimice, fizice și toxice, fazele de risc și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina deșeurile produsului și a ambalajelor sale în condiții de siguranță. Nu aruncați produsul și ambalajele sale în mediul înconjurător.

Este recomandabil ca profunzimea sigilării (regulabilă în funcție de poziționarea produsului FILTENE FONDOGIUNTO) să nu depășească lărgimea rostului.

*FILTENE FONDOGIUNTO 10 este produs/distribuit de*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualizat în data de: **05/04/2018**  
Condițiile generale de vânzare și  
notele legale se pot consulta pe pagina  
web  
[www.azichem.ro/disclaimer](http://www.azichem.ro/disclaimer)