



Familie
Proseal

Tip de produs
Sigilanți plastici, elasto-plastici și hidroexpansivi

Linii de produse
• Aqua
• Building
• Infratech

Categorii funcționale
• Impermeabilizarea subsolurilor cu produse hidroexpansive
• Impermeabilizarea rosturilor de mișcare sau a rosturilor de lucru

Componente
Monocomponent

Aspect
Cartuș

PRS.0047

FLEXSEAL 300

Sigilant polimeric hidroexpansiv
extraibil, în cartuș

Cod vamal

3506 1000

Consum

0.25 unitate /m

Ambalaje

- Cartuș 300 cc
- Cutie: 12 x (Cartuș 300 cc)

Aplicare

- Mașină de dozat
- Spatulă

Descrierea generală a produsului

Sigilant hidroexpansiv, din pastă tixotropică preconfeționat în cartuș extraibil cu ajutorul pistoalelor dozatoare obișnuite, de utilizat ca și impermeabilizant (waterstop) în situații complexe sau dificile la impermeabilizarea subsolurilor. Menține neschimbate în timp proprietățile elastice și ermetice.

Domenii de utilizare


Realizarea sigilărilor ermetice acolo unde există conexiuni, găuri, cavități, fisuri, plăci de cofraj, tuburi de trecere etc. Realizarea garniturilor la conexiunile dintre tuburi și ziduri; ajutor de montare pentru profilele waterstop atât a celor tradiționale cât și a celor hidroexpansive.

Culori disponibile

- Roșu


Caracteristici fundamentale

 Conservare:
12 luni

 Greutate specifică:
1.28 kg/dm³

 Neinflamabil

 Rezistent la razele UV

 Utilizați produsul cu mănuși de protecție

Specificații tehnice

Întărire la atingere (a 20°C): 10 h

Curățarea instrumentelor

- Diluant Nitro

Suporturi admise

- Beton
- Prefabricați
- Fibrociment
- Șape de substrat

Pregătirea suporturilor

Suprafețele pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără părți friabile sau neadecvate, fără praf etc.

Aplicare

Tăiați vârful cartușului cu un cutter în așa fel încât să permiteți ieșirea unui cordon de sigilant cu un diametru de cel puțin 8 mm (pentru ca sigilarea să fie eficientă și hidroexpansivă). FLEXSEAL 300 trebuie aplicat pe părți încadrate bine în mod adecvat și acoperite cu cel puțin 6cm de mortar antiretragere GROUT (de turnare) sau REPAR TIX (tixotropică).

Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice.



www.azichem.com

Actualizat în data de: 24/02/2018
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer



Măsurile de precauție Ecologie

Datele tehnice și performanțele specificate în acest document au fost obținute în urma unor teste de laborator efectuate în condiții controlate. Din acest motiv, acestea pot să difere ușor de condițiile efective de lucru și instalare. Este necesar să efectuați niște teste în prealabil, în condițiile efective de utilizare.

Vă reamintim că utilizatorul trebuie să consulte fișa tehnică de securitate a produsului cea mai actualizată cu informații despre conținutul de substanțe chimice, fizice și toxice, fazele de risc și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina deșeurile produsului și a ambalajelor sale în condiții de siguranță. Nu aruncați produsul și ambalajele sale în mediul înconjurător.

Nu utilizați FLEXSEAL 300 ca un simplu silicon. Extinderea produsului fără a închide bine spațiile goale determină detașarea de suporturi anulând sigilarea.

FLEXSEAL 300 este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **24/02/2018**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer