



PRS.0102 **PROTECH FLEX PRIMER**

Primer, de agarre específico para sellantes de poliuretano

Consumos

0.02 kg /m

Embalajes

- Tarro 1 kg

Aplicación

- Pincel

Familia

Proseal

Líneas de productos

- Aqua
- Building
- Infratech

Tipo

Selladores plásticos, esparadrapo e hidroexpansivos

Categorías funcionales

- Impermeabilización transparente de terrazas y balcones embaldosados
- Impermeabilizaciones osmóticas
- Impermeabilización con revestimientos elastoméricos de polycarbamida (poliurea pura) rociados en caliente
- Impermeabilización de los locales soterrados con productos hidroexpansivos
- Impermeabilización de juntas de movimiento o de junta de construcción
- Impermeabilización de hormigón horizontal de terrazas y balcones
- Prefabricación
- Plastecido y relleno de grietas y fisuras en enlucidos y fachadas
- Sellado elastomérico de juntas de dilatación y contracción en pavimentos y bloques delgados de hormigón

Componentes

Monocomponente

Aspecto

Líquido

Descripción del del producto

Primer de agarre poliuretánico para la preparación de las juntas en las superficies de hormigón, de mampostería, etc. para el posterior llenado con sellantes poliuretánicos (PROTECH FLEX) y/o epoxipoliuretánicos (EG 91).

Campos de uso

Impregnación consolidante previa de las superficies de hormigón, constituyente las paredes de las juntas de pavimentos y coberturas, previa al sellado con sellantes poliuretánicos y epoxipoliuretánicos

Colores disponibles

- Ámbar

Características fundamentales



Conservabilidad:
8 meses



Material inflamable



Peso específico:
1 (± 0.01) kg/dm³



Pot life:
60 min



Producto a base de solvente



Temperatura de uso:
+5 / +35 °C



Usar con guantes protectores

Especificaciones técnicas

Residuo seco (10' a 150°C): 40 %

Viscosidad (UNI 8701/3): 30 (± 5) mPa

Limpieza instrumentos

- Nitrodiluyente

Soportes admitidos

- Enlucidos
- Hormigón
- Morteros de hormigón, al cal y mixtos
- Prefabricados
- Cartón de yeso
- Madera
- Superficies metálicas
- Plástico
- Fibrocemento
- Baldosas
- Bloque delgado de hormigón de fundación



www.azichem.com

Actualización del: **24/02/2018**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en

www.azichem.es/disclaimer

Modo de uso

Aplicar PROTECH FLEX PRIMER, mediante brocha de cerdas cortas, sobre las paredes de la junta a sellar.

Es conveniente establecer la inserción en la junta, de cualquier naturaleza sea, del específico cordón de polietileno expandido FILTENE FONDOGIUNTO, de la dimensión adecuada de la junta a cerrar herméticamente.

Preparación de los soportes

Las superficies de aplicación deben estar limpias, desprovistas de suciedades, partes quebradizas e incoherentes, polvo etc.

Almacenamiento y Conservación

Proteger del congelamiento Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico Almacenar el producto a una temperatura entre +5°C y +35°C



Advertencias, Precauciones, Ecología

Los datos técnicos y las prestaciones que figuran eventualmente en el presente documento son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un entorno controlado y, como tales, pueden resultar significativamente modificados por las condiciones operativas y de puesta en obra. De ahí la necesidad de realizar pruebas preliminares en las condiciones reales de uso.

Se recuerda al utilizador que debe consultar la más reciente Ficha de Seguridad del producto la cual contiene los datos químico-físicos y toxicológicos, las fases de riesgo y otras informaciones para poder transportar, utilizar y eliminar el producto y sus embalajes con toda seguridad. Se recuerda en todo caso no abandonar el producto y su embalaje en el ambiente.

Atención, es un material fácilmente inflamable.

PROTECH FLEX PRIMER es producido/distribuido por



www.azichem.com

Actualización del: **24/02/2018**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398