



PRT.0098

PROTECH FIX AC

Konsolidierendes Acryl-Fixiermittel, Anti-Staub, in Wasser dispergiert

Verbrauch

0.1 - 0.15 l/m²
(Empfohlen: 0.12 l/m²)

Verpackungen

- Eimer 5 l
- Eimer 20 l

Anwendungen

- Pinsel
- Rolle
- Spritzer
- Niederdruck-Airless-Zerstäubung

Familie

Protech

Produktlinien

- Building

Bestandteile

Einkomponente

Typ

Fixiermittel, Farben und Putz auf Acrylbasis

Funktionskategorien

- Kortikale Festigkeit von Mauerwerk und Putz
- Schutzverkleidungen (Verputze)
- Schutzanstrich (Farben)
- Vorbereitende verfestigende Behandlungen für Anstriche und Verkleidungen

Erscheinungsbild

Flüssig

Beschreibung des Produkts

Konsolidierendes Fixiermittel mit hoher Penetration, ohne Filmbildung, hergestellt aus ultrafeinen Acrylpolymeren mit wasserdispergierten Haftvermittler. Geeignet als Grundierungs-Fixiermittel gegen Staub, vor Anstrich oder Beschichtung von Putzen mit Farben oder Acryl-Putzen. Alleine verwendet, ist es eine ausgezeichnete, konsolidierende, kortikale Anti-Staub-Behandlung von altem Putz und inkonsistenten Stilarten der Wandoberflächen.

Allgemeine Eigenschaften

Das wesentliche Merkmal des PROTECH FIX AC ist durch die hohe Kapazität des Eindringens in die Poren der Halterungen, folgend der eigentümlichen Dimension der Harz-bildeten Polymere (etwa 5 mal kleiner als die, die in der traditionellen Verwendung von Harzen benutzt werden) und der ausgewogenen Wirkung der Haftvermittler ausgezeichnet.

Verwendungsbereiche

Vorbereitende Behandlung von jeder beliebigen Oberfläche (Zivile, Gips, Rustikal, Trockenmörtel, Gipspappe, Beton, Fertigbau, Sichtbeton, etc.), ausgerichtet zur Isolierung von Stützflächen und gleichmäßige Aufnahme von nachfolgenden Anwendungen (Anstriche und Schutzbeschichtungen).

Verfügbare Farben

- Transparent
- Cartella Azichem - acrilici

Wesentliche Charakteristiken



Haltbarkeit:
12 Monate



Nicht entflammbar



Nutzungstemperatur:
+5 / +35 °C

Ohne Lösungsmittel



Spezifisches Gewicht:
1.06 kg/dm³



UV-Strahlenfest:

Technische Spezifikationen

Tast-Aushärtung (a 20°C): 2-4 h

Vollständige Aushärtung (a 20°C): 12-18 h

Reinigung der Instrumente

- Wasser

Zulässige Böden

- Verputze
- Beton
- Zementmörtel, Kalk und Mischmaterialien
- Fertigbau
- Gipsplatte
- Gips



www.azichem.com

Aktualisierung von: **24/02/2018**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und gesetzliche Hinweise, konsultierbar auf

www.azichem.de/disclaimer

Verwendungsart

Tragen Sie das Produkt mit einem langborstigem Pinsel, Rolle oder Airless mit niedrigem Druck, auf. Die eventuelle Verdünnung mit Wasser ist mit Prozentsätzen von 5% bis 10% möglich.

Vorbereitung des Untergrunds

Die Auftragsflächen müssen absolut sauber, frei von Staub, Verschmutzungen, brüchigen und inkohärenten Stellen, alten Anstrichen etc. und nicht saugfähig sein.

Lagerung und Aufbewahrung

Frostempfindlich Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren. Eine unsachgemäße Aufbewahrung des Produktes kann zum Verlust der rheologischen Leistungen führen.



Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Ökologie

Die im Dokument angegebenen technischen Daten und Leistungen stammen aus Labortests in konditionierten Räumen und als solche können sie merklich durch die Arbeits- und Inbetriebnahmebedingungen modifiziert werden. Es ist also notwendig vorher Tests unter den tatsächlichen Einsatzbedingungen durchzuführen.

Es wird dem Verwender empfohlen das neueste Sicherheitsblatt des Produktes, mit den chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten zu konsultieren, wie die Risikophasen und andere Informationen zum sicheren Transport, Verwendung und der Entsorgung des Produktes und der Verpackung. Das Produkt und die Verpackung müssen umweltgerecht entsorgt werden.

Um die Eignung des Produkts, je nach spezifischen Anforderungen zu überprüfen, ist es immer notwendig, Vorversuche durchzuführen.

PROTECH FIX AC hergestellt / vertrieben von



www.azichem.com



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398

Aktualisierung von: **24/02/2018**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und
gesetzliche Hinweise, konsultierbar
auf
www.azichem.de/disclaimer