



PRT.0098

## PROTECH FIX AC

Fixativ acrilic consolidant, anti-praf, în dispersie apoasă

### Consum

0.1 - 0.15 l/m<sup>2</sup>  
(Recomandat: 0.12 l/m<sup>2</sup>)

### Ambalaje

- Găleată 5 l
- Găleată 20 l

### Aplicare

- Panou
- Rulou
- Stropire
- Pulverizator airless la presiune redusă

Familie  
**Protech**

Linii de produse  
• **Building**

Componente  
**Monocomponent**

Tip de produs  
**Fixativi, vopsele și gleturi pe bază de acril**

Categorii funcționale  
• **Consolidarea corticală a zidurilor și a tencuielilor**  
• **Învelișuri protective (gleturi)**  
• **Vopsiri protective**  
• **Tratamente fixative înainte de aplicarea vopselelor și a învelișurilor**

Aspect  
**Lichid**

## Descrierea generală a produsului

Fixativ consolidant, de mare penetrare, nepelicular, pe bază de polimeri acrilici ultrafini cu promotori de adeziune dispersați în apă. Perfect ca și amorsă fixativă anti-praf, de folosit înainte de vopsire sau înainte de acoperirea tencuielilor cu vopsea sau gleturi acrilice. Folosit singur, reprezintă un tratament excelent anti-praf, consolidant, cortical, pentru tencuielile vechi și pentru etanșările inconsistente.

## Caracteristici generale

Caracteristica proeminentă a produsului PROTECH FIX CA este capacitatea sa foarte mare de penetrare în porii suporturilor de construcție datorită dimensiunii specifice a polimerilor din care este formată rășina (aproximativ de 5 ori mai mici decât cei ai rășinilor normale) și acțiunea promotorului echilibrat de aderență.

## Domenii de utilizare

Tratarea preliminară a oricărei suprafețe (civilă, ipsos, rustică, mortare uscate, gips carton, beton, prefabricate, beton la vedere etc.) având ca scop izolarea suprafeței de sprijin și uniformizarea absorbenților tratamentelor ulterioare (vopsele și învelișuri de protecție).

## Culori disponibile

- Transparent
- *Cartella Azichem* - acrilici

## Caracteristici fundamentale

Conservare:  
12 luni

Fără solvenți

Greutate specifică:  
1.06 kg/dm<sup>3</sup>

Neinflamabil

Rezistent la razele UV

Temperatura de utilizare:  
+5 / +35 °C

## Specificații tehnice

Întărire completă (a 20°C): 12-18 h

Întărire la atingere (a 20°C): 2-4 h

## Curățarea instrumentelor

- Apă

## Suporturi admise

- Tencuieli
- Beton
- Mortare cimentoase din var și mixte
- Prefabricați
- Gips carton
- Gips

## Aplicare

Aplicați produsul cu o pensulă cu peri lungi, cu ruloul sau cu un pulverizator airless (fără aer) de joasă presiune. O eventuală diluare cu apă este posibilă în raport de 5% - 10%.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **24/02/2018**  
Condițiile generale de vânzare și  
notele legale se pot consulta pe pagina  
web  
www.azichem.ro/disclaimer

## Pregătirea suporturilor

Suprafețele pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără părți friabile, neadevate sau neabsorbante, fără praf, vopseli etc.

## Stocarea și conservarea

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadevată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice.



## Măsuri de precauțieEcologie

Datele tehnice și performanțele specificate în acest document au fost obținute în urma unor teste de laborator efectuate în condiții controlate. Din acest motiv, acestea pot să difere ușor de condițiile efective de lucru și instalare. Este necesar să efectuați niște teste în prealabil, în condițiile efective de utilizare.

Vă reamintim că utilizatorul trebuie să consulte fișa tehnică de securitate a produsului cea mai actualizată cu informații despre conținutul de substanțe chimice, fizice și toxice, fazele de risc și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina deșeurile produsului și a ambalajelor sale în condiții de siguranță. Nu aruncați produsul și ambalajele sale în mediul înconjurător.

Pentru a verifica compatibilitatea produsului în funcție de nevoile specifice, este indispensabilă efectuarea testelor preliminare.

*PROTECH FIX AC este produs/distribuit de*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualizat în data de: **24/02/2018**  
Condițiile generale de vânzare și  
notele legale se pot consulta pe pagina  
web  
[www.azichem.ro/disclaimer](http://www.azichem.ro/disclaimer)