



PRT.0107

PROTECH QUARZ PLAST

Quarz-Farbe, protektiv,
dekorativ, auf Basis von
Acrylharzen

Verbrauch

0.35 - 0.6 kg /m²
(Empfohlen: 0.5 kg /m²)

Verpackungen

- Eimer 22 kg

Anwendungen

- Niederdruck-Airless-
Zerstäubung
- Pinsel
- Rolle

Familie

Protech

Produktlinien

• Building

Bestandteile

Einkomponente

Typ

Fixiermittel, Farben und Putz auf Acrylbasis

Funktionskategorien

• Schutzanstrich (Farben)

Erscheinungsbild

Flüssig

Beschreibung des Produkts

Quarz-Farbe auf Basis von Acrylharz in Emulsion, unveränderbare Pigmente mit hoher Deckkraft, deckende Füllstoffe, anorganische Füllstoffe, Haftvermittler und Mikro Quarz, für den Anstrich von zivilen Neubauten, sowohl im Außen- als auch im Innenbereich.

Allgemeine Eigenschaften

Schutzbeschichtung mit lamellierter Struktur, das außer einen ästhetischen originalen Effekt zu haben auch eine maximale Füllung, eine sehr hohe Licht-, mechanische und chemische Beständigkeit, zulässt. Die starke Deckkraft und Dehnbarkeit machen dieses Produkt sehr einfach in der Anwendung, mit großer Einsparungen an Zeit des Arbeiters. Die speziellen Acrylharze, die es zusammensetzen, erlauben es einen charakterisierten Film durch eine schnelle Unempfindlichkeit gegenüber Wasser auch in der Trocknungsphase mit nachfolgender Reduktion des "Slug-Effekt" im Fall von atmosphärischen Ereignisse zu erhalten.

Verwendungsbereiche

Schützende, dekorative, witterungsbeständige Farbe, resistent gegen städtische, Industrie-Atmosphäre, von Mauerflächen, Putze, etc..

Verfügbare Farben

- weiß
- Cartella Azichem - acrilici
- Cartella Azichem - acrilici

Wesentliche Charakteristiken

Empfohlene Maximaldicke:
400 µm

Empfohlene Mindestdicke:
200 µm

Haltbarkeit:
12 Monate

In zwei Anwendungen anzubringen.

Nicht entflammbar

Nutzungstemperatur:
+5 / +35 °C

Ohne Lösungsmittel

Spezifisches Gewicht:
1.60 kg/dm³

UV-Strahlenfest:

Technische Spezifikationen

Trockene Abfallstoffe (10' a 150°C): 61 %

Reinigung der Instrumente

- Wasser

Zulässige Böden

- Verputze
- Beton
- Fertigbau
- Zementfasern

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 azichem

www.azichem.com

Aktualisierung von: **24/02/2018**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und
gesetzliche Hinweise, konsultierbar
auf

www.azichem.de/disclaimer

Verwendungsart

Die schützende und dekorative Farbe PROTECH QUARZ PLAST kann nach Verdünnung mit Wasser bis zu 15%, mit einem überkreuzten Anstrich oder mit zwei Anstrichen, 12-24 h voneinander distanziert, mit dem Pinsel aufgetragen werden, so kann es auch mit der Rolle aufgetragen werden, mit einer Verdünnungen mit Wasser von 15-25%. Die Auftragung mittels Besprühung, erfordert spezielle Airless-Geräte mit niedrigem Druck, die allgemein auf dem Markt zu finden sind.

In Anwesenheit von großen Flächen ist es empfehlenswert, das Produkt aus dem gleichen Charge zu verwenden und für die letzte Hand, immer "nass auf nass" fortfahren, um Anzeichen einer Wiederaufnahme zu verhindern.

Lagerung und Aufbewahrung

Frostempfindlich Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren. Eine unsachgemäße Aufbewahrung des Produktes kann zum Verlust der rheologischen Leistungen führen. Das Produkt bei Temperaturen im Bereich von +5°C bis +35°C lagern.



Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Ökologie

Die im Dokument angegebenen technischen Daten und Leistungen stammen aus Labortests in konditionierten Räumen und als solche können sie merklich durch die Arbeits- und Inbetriebnahmebedingungen modifiziert werden. Es ist also notwendig vorher Tests unter den tatsächlichen Einsatzbedingungen durchzuführen.

Es wird dem Verwender empfohlen das neueste Sicherheitsblatt des Produktes, mit den chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten zu konsultieren, wie die Risikophasen und andere Informationen zum sicheren Transport, Verwendung und der Entsorgung des Produktes und der Verpackung. Das Produkt und die Verpackung müssen umweltgerecht entsorgt werden.

Zu hohe Luftfeuchtigkeit und Regenwetter kann die Trocknungszeit beeinflussen.

PROTECH QUARZ PLAST hergestellt / vertrieben von



www.azichem.com



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398

Aktualisierung von: **24/02/2018**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und
gesetzliche Hinweise, konsultierbar
auf
www.azichem.de/disclaimer