



Familia

**Protech**

Tipo

**Fijadores, pinturas y enlucidos a base acrílica**

Líneas de productos

• **Building**

Categorías funcionales

• **Enjalbegaduras protectivas (pinturas)**

Componentes

**Monocomponente**

Aspecto

**Líquido**

PRT.0107

## **PROTECH QUARZ PLAST**

Pintura de cuarzo, protectora, decorativa, a base de resinas acrílicas

### **Consumos**

0.35 - 0.6 kg /m<sup>2</sup>

(Aconsejado: 0.5 kg /m<sup>2</sup>)

### **Embalajes**

- Balde 22 kg

### **Aplicación**

- Pulverización sin aire a baja presión

- Pincel

- Rodillo

## **Descripción del del producto**

Pintura de cuarzo a base de resinas acrílicas en emulsión, pigmentos inalterables de alta cobertura, filler cubrientes, cargas inorgánicas, promotores de adhesión y cuarzo micronizados para la pintura de edificios civiles de nueva construcción, tanto en exterior que en interior.

## **Características generales**

Revestimiento protector en estructura lamelar que, además de tener un efecto estético original, permite el máximo llenado, elevada resistencia a la luz, mecánica y química. Alta cobertura y dilatabilidad convierten este producto de extrema facilidad en la aplicación, con grandes ahorros de tiempo por parte del operador. Las especiales resinas acrílicas que lo componen permiten obtener una película caracterizada por una rápida insensibilidad al agua también en la fase de secado, con la consiguiente reducción del "efecto caracol" en caso de acontecimientos atmosféricos.

## **Campos de uso**


Pinturas protectoras, decorativas, resistentes a los agentes atmosféricos y a las atmósferas urbanas, industriales, de superficies de muros, revocos, etc.

## **Colores disponibles**


- Blanco
- *Cartella Azichem* - acrílici
- *Cartella Azichem* - acrílici

## **Características fundamentales**


 Aplicar en dos manos


 Conservabilidad:  
12 meses


 Espesor máximo aconsejado:  
400 µm


 Espesor mínimo aconsejado:  
200 µm

 Exento de solventes

 No inflamable

 Peso específico:  
1.60 kg/dm<sup>3</sup>

 Resistente a los rayos UV

 Temperatura de uso:  
+5 / +35 °C

## **Especificaciones técnicas**

*Residuo seco (10' a 150°C): 61 %*

## **Limpieza instrumentos**

- Agua

## **Soportes admitidos**

- Enlucidos
- Hormigón
- Prefabricados
- Fibrocemento

IF YOU WANT TO SOLVE IT  
 **azichem**

[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualización del: **24/02/2018**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en

[www.azichem.es/disclaimer](http://www.azichem.es/disclaimer)

## Modo de uso

La pintura protectora y decorativa PROTECH QUARZ PLAST puede ser aplicada a brocha, previa dilución con agua hasta el 15%, mediante una mano cruzada o dos manos a distancia de 12-24 h, así como puede ser aplicada mediante rodillo, con diluciones del orden del 15-25% con agua. La aplicación airless requiere especiales equipos de erogación airless de baja presión, que se encuentran en el mercado.

En presencia de amplias superficies se recomienda aplicar el producto del mismo lote y, para la última mano, proceder siempre mojado sobre mojado para evitar signos de reanudación.

## Almacenamiento y Conservación

Proteger del congelamiento Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico Almacenar el producto a una temperatura entre +5°C y +35°C



## Advertencias, Precauciones, Ecología

Los datos técnicos y las prestaciones que figuran eventualmente en el presente documento son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un entorno controlado y, como tales, pueden resultar significativamente modificados por las condiciones operativas y de puesta en obra. De ahí la necesidad de realizar pruebas preliminares en las condiciones reales de uso.

Se recuerda al utilizador que debe consultar la más reciente Ficha de Seguridad del producto la cual contiene los datos químico-físicos y toxicológicos, las fases de riesgo y otras informaciones para poder transportar, utilizar y eliminar el producto y sus embalajes con toda seguridad. Se recuerda en todo caso no abandonar el producto y su embalaje en el ambiente.

Tiempo lluvioso y humedad atmosférica excesiva pueden comprometer el secado.

*PROTECH QUARZ PLAST es producido/distribuido por*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia

info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualización del: **24/02/2018**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en [www.azichem.es/disclaimer](http://www.azichem.es/disclaimer)