



Famille

Protech

Lignes produits

• **Building**

Composants

Monocomposant

Typologie

Fixateurs, peintures et crépis à base acrylique

Catégories fonctionnelles

• **Vernissages de protection (peintures)**

Aspect

Liquide

PRT.0107

PROTECH QUARZ PLAST

Peinture au quartz, protective, décorative, à base de résines acryliques

Dosage

0.35 - 0.6 kg /m²
(Conseillé: 0.5 kg /m²)

Emballages

- Seau 22 kg

Application

- Pulvérisation airless à basse pression
- Pinceau
- Rouleau

Description du produit

Peinture à quartz à base de résines acryliques en émulsion, pigments inaltérables de haute couverture, charges couvrantes, charges inorganiques, promoteurs d'adhérence et de quartz micronisés pour la peinture des bâtiments civils de nouvelle construction, à la fois extérieur et intérieur.

Caractéristiques générales

Revêtement protecteur à structure lamellaire qui, outre à avoir un effet esthétique original, permet un remplissage maximal, une très haute résistance à la lumière, mécanique et chimique. La haute couverture et dilatabilité rendent ce produit d'application très aisée, avec de grands gains de temps pour l'employé. Les résines acryliques spéciales qui le composent permettent d'obtenir un film caractérisé par une rapide insensibilité à l'eau également en phase de séchage, avec une réduction successive de l'effet « bave d'escargot » en cas d'événements atmosphériques.

Champs d'application

Peintures de protection, de décoration, résistantes aux intempéries et aux atmosphères urbaines, industrielles, de surfaces de construction, enduits, etc.


Couleurs disponibles

• Blanc
• *Cartella Azichem - acrilici*
• *Cartella Azichem - acrilici*


Caractéristiques fondamentales


 Appliquer en deux couches


 Conservabilité:
12 mois

 Epaisseur maximum conseillée:
400 µm


 Epaisseur minimum conseillée:
200 µm

 Non inflammable

 Poids spécifique:
1.60 kg/dm³

 Résistant aux rayons UV

 Sans solvants

 Température d'utilisation:
+5 / +35 °C

Spécifications techniques

Résidu sec (10' à 150°C): 61 %

Nettoyage instruments

• Eau

Supports autorisés

• Crépis
• Béton
• Préfabriqués
• Fibres-ciment

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Mise à jour du: **24/02/2018**
Conditions de vente et mentions légales consultables sur www.azichem.fr/disclaimer

Mode d'emploi

La peinture de protection et de décoration PROTECH QUARZ PLAST peut être appliquée avec un pinceau, après dilution avec de l'eau jusqu'à 15%, par l'intermédiaire d'une couche croisée ou de deux couches à une distance de 12-24 h. Elle peut être appliquée également au rouleau, avec des dilutions de l'ordre de 15-25% avec de l'eau. L'application par pulvérisation demande des équipements appropriés d'érogation sans air à basse pression, disponibles facilement sur le marché.

En présence de grandes surfaces, il est recommandé d'appliquer le produit dans le même lot, et, pour la dernière couche, effectuer toujours mouillé sur mouillé pour empêcher des signes de reprise.

Stockage et Conservation

Craint le gel. Stocker le produit dans son emballage d'origine dans un lieu frais, sec et à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Une conservation inadaptée du produit peut causer une perte des prestations rhéologiques. Stocker le produit à une température comprise entre +5°C et +35°C.



Mises en garde, Précautions, Ecologie

Les données techniques ainsi que les prestations, éventuellement indiquées dans ce document, sont le résultat de tests de laboratoire, effectués en milieu climatisé lesquelles pourraient donc résulter légèrement différentes des conditions normales d'exploitation et de déploiement. Il convient donc d'effectuer des tests préliminaires dans les conditions réelles d'emploi.

On rappelle que l'utilisateur est tenu de lire la Fiche de Sécurité la plus récente du produit, qui contient les données chimiques, physiques et toxicologiques, les phases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et ses emballages en toute sécurité. On rappelle quoi qu'il en soit de ne pas jeter le produit ou son emballage dans la nature.

Un temps pluvieux et une humidité excessive peuvent compromettre le séchage.

PROTECH QUARZ PLAST produit/distribué par



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Mise à jour du: **24/02/2018**
Conditions de vente et mentions
légalles consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer