



PRT.0107

PROTECH QUARZ PLAST

Pittura al quarzo, protettiva,
decorativa, a base di resine
acriliche

Consumi

0.35 - 0.6 kg /m²
(Consigliato: 0.5 kg /m²)

Imballaggi

- Secchio da 22 kg

Applicazione

- Nebulizzazione airless a bassa
pressione
- Pennello
- Rullo

Famiglia
Protech

Linee prodotti
• **Building**

Componenti
Monocomponente

Tipologia
Fissativi, pitture e intonachini a base acrilica

Categorie funzionali
• **Tinteggiature protettive (pitture)**

Aspetto
Liquido

Descrizione del prodotto

Pittura al quarzo a base di resine acriliche in emulsione, pigmenti inalterabili ad alta copertura, filler coprenti, cariche inorganiche, promotori di adesione e quarzi micronizzati per la tinteggiatura di edifici civili di nuova costruzione, sia in esterno che in interno.

Informazioni aggiuntive

Rivestimento protettivo a struttura lamellare che, oltre ad avere un effetto estetico originale, consente massimo riempimento, elevatissima resistenza alla luce, meccanica e chimica. L'alta copertura e dilatabilità rendono questo prodotto di estrema facilità nell'applicazione, con grandi risparmi di tempo da parte dell'operatore. Le speciali resine acriliche che lo compongono consentono di ottenere un film caratterizzato da una rapida insensibilità all'acqua anche in fase di essiccamento, con conseguente riduzione dell'effetto lumaca" in caso di eventi atmosferici.


Campi d'impiego

Pitturazioni protettive, decorative, resistenti agli agenti atmosferici ed alle atmosfere urbane, industriali, di superfici murarie, intonaci, ecc..

Colori disponibili


- Bianco
- *Cartella Azichem* - acrilici


Caratteristiche fondamentali

 Applicare in due mani


 Conservabilità:
12 mesi

 Esente da solventi


 Non infiammabile

 Peso specifico:
1.60 kg/dm³

 Resistente ai raggi UV

 Spessore massimo consigliato:
400 µm

 Spessore minimo consigliato:
200 µm

 Temperatura di applicazione:
+5 / +35 °C

Specifiche tecniche

Residuo secco (10' a 150°C): 61 %

Pulizia strumenti

- Acqua

Supporti consentiti

- Intonaci
- Calcestruzzo
- Prefabbricati
- Fibrocemento

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Aggiornamento del: **09/08/2018**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Modalità d'impiego

La pittura protettiva e decorativa PROTECH QUARZ PLAST può essere applicata a pennello, previa diluizione con acqua sino al 15%, mediante una mano incrociata oppure due mani a distanza di 12-24 h, così come può essere applicata mediante rullo, con diluizioni dell'ordine del 15-25% con acqua. L'applicazione a spruzzo richiede apposite apparecchiature di erogazione airless a bassa pressione, comunemente reperibili sul mercato.

In presenza di ampie superfici si raccomanda di applicare il prodotto della stessa partita e, per l'ultima mano, procedere sempre bagnato su bagnato onde evitare segni di ripresa.

Stoccaggio e Conservazione

Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Stoccare il prodotto ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C.



Avvertenze, Precauzioni, Ecologia

Dati tecnici e prestazioni eventualmente riportati nel presente documento sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente condizionato, come tali possono risultare sensibilmente modificati dalle condizioni operative e di messa in opera. Ne consegue la necessità di effettuare prove preliminari nelle effettive condizioni d'uso.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza del prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le fasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in tutta sicurezza. Si ricorda comunque di non disperdere il prodotto ed il suo imballaggio nell'ambiente.

Tempo piovoso ed umidità atmosferica eccessiva possono compromettere l'essiccazione.

PROTECH QUARZ PLAST è prodotto/distribuito da



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aggiornamento del: **09/08/2018**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer