



Família
Protech

Tipologia
Fixadores, tintas e rebocos com base acrílica

Linhas de produtos
• **Building**

Categorias funcionais
• **Pinturas protetoras (pinturas)**

Componentes
Monocomponente

Aspetto
Líquido

PRT.0107

PROTECH QUARZ PLAST

Tinta de quartzo, protetiva,
decorativa, a base de resinas
acrílicas

Consumos

0.35 - 0.6 kg /m²
(Aconselhado: 0.5 kg /m²)

Embalagens

- Balde 22 kg

Aplicação

- Nebulização airless a baixa
pressão
- Pincel
- Rolo

Descrição do produto

Tinta de quartzo a base de resinas acrílicas em emulsão, pigmentos inalteráveis de alta cobertura, doseador, cargas inorgânicas, promotores de adesão e quartzos micronizados para a pintura de edifícios civis de nova construção, tanto no exterior quanto no interior.

Características gerais

Revestimento protetivo com estrutura lamelar que, além de ter um efeito estético original, permite o máximo preenchimento, elevadíssima resistência à luz, mecânica e química. A alta cobertura e dilatabilidade tornam esse produto de extrema facilidade na aplicação, com grandes economias de tempo por parte do operador. As especiais resinas acrílicas que o compõem permitem obter uma película caracterizada por uma rápida insensibilidade à água mesmo na fase de secagem, com consequente redução do "efeito caracol" em caso de eventos atmosféricos.


Campos de uso


Pinturas protetivas, decorativas, resistentes aos agentes atmosféricos e às atmosferas urbanas, industriais, de superfícies de paredes, rebocos, etc.

Cores disponíveis

- Branco
- *Cartella Azichem* - acrílici
- *Cartella Azichem* - acrílici


Características fundamentais


 Aplicar em duas demãos

 Conservação:
12 meses


 Espessura máxima recomendada:
400 µm


 Espessura mínima recomendada:
200 µm

 Não inflamável

 Peso específico:
1.60 kg/dm³

 Resistentes aos raios UV

 Sem solventes

 Temperatura de uso:
+5 / +35 °C

Especificações técnicas

Resíduo seco (10' a 150°C): 61 %

Limpeza instrumentos

- Água

Suportes consentidos

- Rebocos
- Betão
- Pré-fabricados
- Fibrocimento

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Atualização em: **24/02/2018**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer

Modalidade de emprego

A pintura protetiva e decorativa PROTECH QUARZ PLAST pode ser aplicada com pincel, após a diluição com até 15%, mediante uma demão cruzada ou duas demãos à distância de 12-24 h, assim como pode ser aplicada mediante rolo, com diluições na ordem de 15-25% com água. A aplicação por pulverização requer aparelhos especiais de distribuição airless de baixa pressão, geralmente encontrados no mercado.

Em presença de amplas superfícies, recomenda-se aplicar o produto da mesma partida e, para a última demão, proceder sempre molhado sobre molhado para evitar sinais de retomada.

Armazenamento e Conservação

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico Armazenar o produto a uma temperatura entre +5°C e +35°C.



Advertências, Precauções, Ecologia

Os dados técnicos e as prestações possivelmente descritas no presente documento são o resultado de provas de laboratório conduzidas em ambiente condicionado, como tais podem resultar sensivelmente modificadas com as condições operativas e de colocação em funcionamento. Pode ocorrer a necessidade de se efetuar provas preliminares nas condições efetivas de uso.

Recorda-se que o utilizador deve conhecer a mais recente Ficha de Segurança do produto que contém os dados químicos-físicos e toxicológicos, as fases de risco e outras informações para poder transportar, utilizar e eliminar o produto e as suas embalagens com toda a segurança. Recorda-se ainda de não dispersar o produto e a sua embalagem no ambiente.

Tempo chuvoso e humidade atmosférica excessiva podem comprometer a secagem.

PROTECH QUARZ PLAST produzido/distribuído por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália

info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Atualização em: **24/02/2018**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer

Página: 2/2