



Familie

**Protech**

Linii de produse

• **Building**

Componente

**Monocomponent**

Tip de produs

**Fixativi, vopsele și gleturi pe bază de acril**

Categorii funcționale

• **Vopsiri protective**

Aspect

**Lichid**

PRT.0107

## PROTECH QUARZ PLAST

Vopsea cu cuarț, de protecție, decorativă, pe bază de rășini acrilice

### Consum

0.35 - 0.6 kg /m<sup>2</sup>  
(Recomandat: 0.5 kg /m<sup>2</sup>)

### Ambalaje

- Găleată 22 kg

### Aplicare

- Pulverizator airless la presiune redusă  
- Panou  
- Rulou

## Descrierea generală a produsului

Vopsea cu cuarț, pe bază de rășini acrilice în emulsie, pigmenti inalterabili cu acoperire mare, filleri de acoperire, aditivi anorganici, promotori de adeziune și cuarț micronizat, pentru vopsirea clădirilor civile noi, atât în interioare, cât și în exterior.

## Caracteristici generale

Înveliș de protecție cu structură lamelară care, pe lângă faptul că are un efect estetic original, permite umplerea la maxim, mare rezistență la lumină, mecanică și chimică. Capacitatea ridicată de acoperire și de dilatare determină ca produsul să fie extrem de ușor de aplicat, cu economii semnificative de timp pentru realizator. Rășinile acrilice speciale care îl compun fac posibilă obținerea unui film cu o insensibilitate rapidă la apă chiar și în timpul uscării, și ca urmare reducerea "efectului melc" în cazul evenimentelor atmosferice.

## Domenii de utilizare

Vopseli de protecție, decorative, rezistente la intemperii și la mediile urbane, industriale, suprafețe de zidărie, tencuieli etc.

## Culori disponibile


• Alb  
• *Cartella Azichem* - acrilici  
• *Cartella Azichem* - acrilici


## Caracteristici fundamentale

 Aplicați două straturi

 Conservare:  
12 luni

 Fără solvenți


 Greutate specifică:  
1.60 kg/dm<sup>3</sup>

 Grosimea maximă recomandată:  
400 μm

 Grosimea minimă recomandată:  
200 μm

 Neinflamabil

 Rezistent la razele UV

 Temperatura de utilizare:  
+5 / +35 °C

## Specificații tehnice

Reziduu sec (10' a 150°C): 61 %

## Curățarea instrumentelor

• Apă

## Suporturi admise

• Tencuieli  
• Beton  
• Prefabricați  
• Fibrociment

IF YOU WANT TO SOLVE IT  
 **azichem**

[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualizat în data de: **24/02/2018**  
Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web  
[www.azichem.ro/disclaimer](http://www.azichem.ro/disclaimer)

Pagina: 1/2

## Aplicare

Vopseaua de protecție și decorativă PROTECH QUARZ PLAST poate fi aplicată cu pensula, după diluarea cu apă până la 15%, într-un strat sau două la un interval de timp de 12-24 ore unul de celălalt, sau cu ruloul, cu o diluare cu apă de 15-25%. Aplicarea cu pulverizatorul necesită un echipament special, airless (fără aer), de joasă presiune, care se găsește în mod normal în comerț.

Pentru suprafețele extinse se recomandă aplicarea produsului din același lot, și, pentru ultima mână, aplicați mereu ud pe ud, pentru a preveni apariția semnelor de aplicare.

## Stocarea și conservarea

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +35°C.



## Măsuri de precauțieEcologie

Datele tehnice și performanțele specificate în acest document au fost obținute în urma unor teste de laborator efectuate în condiții controlate. Din acest motiv, acestea pot să difere ușor de condițiile efective de lucru și instalare. Este necesar să efectuați niște teste în prealabil, în condițiile efective de utilizare.

Vă reamintim că utilizatorul trebuie să consulte fișa tehnică de securitate a produsului cea mai actualizată cu informații despre conținutul de substanțe chimice, fizice și toxice, fazele de risc și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina deșeurile produsului și a ambalajelor sale în condiții de siguranță. Nu aruncați produsul și ambalajele sale în mediul înconjurător.

Vremea ploioasă și umiditatea excesivă pot afecta uscarea.

*PROTECH QUARZ PLAST este produs/distribuit de*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualizat în data de: **24/02/2018**  
Condițiile generale de vânzare și  
notele legale se pot consulta pe pagina  
web  
[www.azichem.ro/disclaimer](http://www.azichem.ro/disclaimer)