



PRT.0109
**PROTECH SIL
FIX**

Fixierender, konsolidierender
Siloxan-Primer, Anti-Staub, in
Lösungsmittel

 **Verbrauch**

0.12 l /m²

 **Verpackungen**

- Eimer 5 l
- Eimer 20 l

 **Anwendungen**

- Niederdruck-Airless-
Zerstäubung
- Pinsel
- Rolle
- Spritze

Familie
Protech

Produktlinien

Bestandteile
Einkomponente

Typ
Fixiermittel, Farben und Putz auf Siloxanbasis

Funktionskategorien

- **Kortikale Festigkeit von Mauerwerk und Putz**
- **Schutzverkleidungen (Verputze)**
- **Schutzanstrich (Farben)**
- **Vorbereitende verfestigende Behandlungen für Anstriche und Verkleidungen**

Erscheinungsbild
Flüssig

Beschreibung des Produkts

Fixierender, konsolidierender Primer, transparent, auf Basis von Siloxan-Harze in Lösungsmittel, die spezifisch für die Vorbehandlung von Putz, vor dem Siloxan-Anstrich PROTECH SIL P oder des Siloxan-Putz PROTECH SIL I, in sanierenden Eingriffen von Zivil- und Industriegebäuden und in Neubauten.







Verwendungsbereiche

Vorbereitendes Fixiermittel vor Anstrich und Beschichtung mit schützenden und dekorativen Endbearbeitungsprodukten mit Siloxan pigmentierten Systemen. PROTECH SIL FIX kann auf alten, neuen, Beton-, Kunststoff- und Kalk basierenden Putz und auf bereits vorhandenen mineralischen und synthetischen Anstrichen, etc. aufgetragen werden.

Verfügbare Farben

- Transparent
- *Cartella Azichem - silossanici*

Wesentliche Charakteristiken

-  Entflammbare Materialien
-  Haltbarkeit: 12 Monate
-  Nur mit Schutzbrille verwenden
-  Nur mit Schutzhandschuhen verwenden
-  Nutzungstemperatur: +5 / +35 °C
-  Produkt auf Lösungsmittelbasis

Technische Spezifikationen

Tast-Aushärtung (a 20°C): 4-6 h

Vollständige Aushärtung (a 20°C): 10-12 h

Reinigung der Instrumente

- Wasser

Zulässige Böden

- Verputze
- Beton
- Zementmörtel, Kalk und Mischmaterialien
- Fertigbau
- Gipsplatte
- Gips
- Zementfasern

Verwendungsart

Tragen Sie das Produkt mit Rolle, Pinsel oder Niederdruck -Airless, mit einer Geschwindigkeit von etwa 120 g / m² auf.

Vorbereitung des Untergrunds

Die Auftragsflächen müssen absolut sauber, frei von Staub, Verschmutzungen, brüchigen und inkohärenten Stellen, alten Anstrichen und nicht saugfähig etc. sein.

IF YOU WANT TO SOLVE IT

www.azichem.com

Aktualisierung von: **24/02/2018**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und
gesetzliche Hinweise, konsultierbar
auf
www.azichem.de/disclaimer

Lagerung und Aufbewahrung

Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren. Eine unsachgemäße Aufbewahrung des Produktes kann zum Verlust der rheologischen Leistungen führen. Feuchtigkeitsempfindlich.



Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Ökologie

Die im Dokument angegebenen technischen Daten und Leistungen stammen aus Labortests in konditionierten Räumen und als solche können sie merklich durch die Arbeits- und Inbetriebnahmebedingungen modifiziert werden. Es ist also notwendig vorher Tests unter den tatsächlichen Einsatzbedingungen durchzuführen.

Es wird dem Verwender empfohlen das neueste Sicherheitsblatt des Produktes, mit den chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten zu konsultieren, wie die Risikophasen und andere Informationen zum sicheren Transport, Verwendung und der Entsorgung des Produktes und der Verpackung. Das Produkt und die Verpackung müssen umweltgerecht entsorgt werden.

Von offenen Flammen und Wärmequellen fern halten; Handschuhe und Schutzbrille tragen.

Um die Eignung des Produktes zu überprüfen, je nach spezifischen Anforderungen, ist es immer notwendig Vorversuche durchzuführen.

PROTECH SIL FIX hergestellt / vertrieben von



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aktualisierung von: **24/02/2018**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und
gesetzliche Hinweise, konsultierbar
auf
www.azichem.de/disclaimer