



Família
Protech

Tipologia
Fixadores, tintas e rebocos com base siloxânica

Linhas de produtos

Categorias funcionais

- **Consolidação cortical de paredes e rebocos**
- **Revestimentos protetores (rebocos)**
- **Pinturas protetoras (pinturas)**
- **Tratamentos de fixação preliminares a pinturas e revestimentos**

Componentes
Monocomponente

Aspetto
Líquido

PRT.0109

PROTECH SIL FIX

Primer siloxânico consolidante
fixador antipó, em solvente

Consumos

0.12 l /m²

Embalagens

- Balde 5 l
- Balde 20 l

Aplicação

- Nebulização airless a baixa pressão
- Pincel
- Rolo
- Pulverização

Descrição do produto

Primer fixador consolidante, transparente, a base de resinas siloxânicas em meio solvente, específico para o tratamento preliminar de rebocos antes da aplicação da pintura de siloxanos PROTECH SIL P ou do reboco fino de siloxanos PROTECH SIL I, nas intervenções de saneamento de edifícios civis e industriais e nas novas construções.

Campos de uso

Fixador preliminar à pintura e revestimento com acabamentos protetivos e decorativos com sistemas siloxânicos pigmentados. PROTECH SIL FIX pode ser aplicado sobre rebocos velhos e novos, cimentícios, sintéticos e a base de cal, em pinturas minerais e sintéticas pré-existentes, etc.

Cores disponíveis

- Transparente
- *Cartella Azichem - silossanici*

Características fundamentais



Conservação:
12 meses



Material inflamável



Produto a base de solvente



Temperatura de uso:
+5 / +35 °C



Utilizar usando luvas protetoras



Utilizar usando óculos protetores

Especificações técnicas

Endurecimento ao tato (a 20°C): 4-6 h

Endurecimento completo (a 20°C): 10-12 h

Limpeza instrumentos

- Água

Suportes consentidos

- Rebocos
- Betão
- Argamassas cimentícias de cal e mistas
- Pré-fabricados
- placa de reboco
- Gesso
- Fibrocimento

Modalidade de emprego

Aplicar o produto com rolo, pincel ou airless de baixa pressão, na razão de cerca 120 g/m².

Preparação dos suportes

As superfícies de aplicação devem estar limpas, sem sujidades, partes friáveis, incoerentes ou não absorventes, poeira, pinturas anteriores, etc.



www.azichem.com

Atualização em: **24/02/2018**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer

Armazenamento e Conservação

Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico. Proteger da humidade.



Advertências, Precauções, Ecologia

Os dados técnicos e as prestações possivelmente descritas no presente documento são o resultado de provas de laboratório conduzidas em ambiente condicionado, como tais podem resultar sensivelmente modificadas com as condições operativas e de colocação em funcionamento. Pode ocorrer a necessidade de se efetuar provas preliminares nas condições efetivas de uso.

Recorda-se que o utilizador deve conhecer a mais recente Ficha de Segurança do produto que contém os dados químicos-físicos e toxicológicos, as fases de risco e outras informações para poder transportar, utilizar e eliminar o produto e as suas embalagens com toda a segurança. Recorda-se ainda de não dispersar o produto e a sua embalagem no ambiente.

Manter longe de chamas livres e fontes de calor; utilizar com luvas e óculos de proteção.

Para verificar a adequação do produto, em função das específicas exigências, é sempre indispensável efetuar ensaios preliminares.

PROTECH SIL FIX produzido/distribuído por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Atualização em: **24/02/2018**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer