



Família  
**Protech**

Tipologia  
**Fixadores, tintas e rebocos com base siloxânica**

Linhas de produtos

Categorias funcionais

- **Consolidação cortical de paredes e rebocos**
- **Revestimentos protetores (rebocos)**
- **Pinturas protetoras (pinturas)**
- **Tratamentos de fixação preliminares a pinturas e revestimentos**

Componentes  
**Monocomponente**

Aspetto  
**Líquido**

PRT.0109

## **PROTECH SIL FIX**

Primer siloxânico consolidante  
fixador antipó, em solvente

### **Consumos**

0.12 l /m<sup>2</sup>

### **Embalagens**

- Balde 5 l
- Balde 20 l

### **Aplicação**

- Nebulização airless a baixa pressão
- Pincel
- Rolo
- Pulverização

## **Descrição do produto**

Primer fixador consolidante, transparente, a base de resinas siloxânicas em meio solvente, específico para o tratamento preliminar de rebocos antes da aplicação da pintura de siloxanos PROTECH SIL P ou do reboco fino de siloxanos PROTECH SIL I, nas intervenções de saneamento de edifícios civis e industriais e nas novas construções.

## **Campos de uso**

Fixador preliminar à pintura e revestimento com acabamentos protetivos e decorativos com sistemas siloxânicos pigmentados. PROTECH SIL FIX pode ser aplicado sobre rebocos velhos e novos, cimentícios, sintéticos e a base de cal, em pinturas minerais e sintéticas pré-existentes, etc.

## **Cores disponíveis**

- Transparente
- *Cartella Azichem - silossanici*

## **Características fundamentais**



Conservação:  
12 meses



Material inflamável



Produto a base de solvente



Temperatura de uso:  
+5 / +35 °C



Utilizar usando luvas protetoras



Utilizar usando óculos protetores

## **Especificações técnicas**

*Endurecimento ao tato (a 20°C): 4-6 h*

*Endurecimento completo (a 20°C): 10-12 h*

## **Limpeza instrumentos**

- Água

## **Suportes consentidos**

- Rebocos
- Betão
- Argamassas cimentícias de cal e mistas
- Pré-fabricados
- placa de reboco
- Gesso
- Fibrocimento

## **Modalidade de emprego**

Aplicar o produto com rolo, pincel ou airless de baixa pressão, na razão de cerca 120 g/m<sup>2</sup>.

## **Preparação dos suportes**

As superfícies de aplicação devem estar limpas, sem sujidades, partes friáveis, incoerentes ou não absorventes, poeira, pinturas anteriores, etc.



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Atualização em: **24/02/2018**  
Condições de venda e advertências  
legais a consultar em  
[www.azichem.pt/disclaimer](http://www.azichem.pt/disclaimer)

## Armazenamento e Conservação

Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico. Proteger da humidade.



## Advertências, Precauções, Ecologia

Os dados técnicos e as prestações possivelmente descritas no presente documento são o resultado de provas de laboratório conduzidas em ambiente condicionado, como tais podem resultar sensivelmente modificadas com as condições operativas e de colocação em funcionamento. Pode ocorrer a necessidade de se efetuar provas preliminares nas condições efetivas de uso.

Recorda-se que o utilizador deve conhecer a mais recente Ficha de Segurança do produto que contém os dados químicos-físicos e toxicológicos, as fases de risco e outras informações para poder transportar, utilizar e eliminar o produto e as suas embalagens com toda a segurança. Recorda-se ainda de não dispersar o produto e a sua embalagem no ambiente.

Manter longe de chamas livres e fontes de calor; utilizar com luvas e óculos de proteção.

Para verificar a adequação do produto, em função das específicas exigências, é sempre indispensável efetuar ensaios preliminares.

*PROTECH SIL FIX produzido/distribuído por*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Atualização em: **24/02/2018**  
Condições de venda e advertências  
legais a consultar em  
[www.azichem.pt/disclaimer](http://www.azichem.pt/disclaimer)