



Familie
Protech

Tip de produs
Fixativi, vopsele și gleturi pe bază de siloxani

Linii de produse

Categoriile funcționale

- Consolidarea corticală a zidurilor și a tencuielilor
- Învelișuri protective (gleturi)
- Vopsiri protective
- Tratamente fixative înainte de aplicarea vopselelor și a învelișurilor

Componente
Monocomponent

Aspect
Lichid

PRT.0109

PROTECH SIL FIX

Grund siloxanic consolidant
fixativ anti-praf, în solvent

Consum

0.12 l /m²

Ambalaje

- Găleată 5 l
- Găleată 20 l

Aplicare

- Pulverizator airless la presiune redusă
- Panou
- Rulou
- Stropire

Descrierea generală a produsului

Grund fixativ consolidant, transparent, pe bază de rășini siloxanice în mediu solvent, specific pentru pre-tratarea tencuielii înainte de aplicarea vopselei siloxanice PROTECH SIL P sau a gletului siloxanic PROTECH SIL I, în reabilitarea clădirilor civile și industriale și în construcțiile noi.

Domenii de utilizare

Fixativ folosit înainte de vopsirea și de acoperirea cu finisaje de protecție și decorative cu sisteme siloxanice pigmentate. PROTECH SIL FIX poate fi aplicat pe tencuieli vechi și noi din ciment, sintetice și pe bază de var, peste vopsele minerale și sintetice deja existente etc.

Culori disponibile

- Transparent
- Cartella Azichem - silossanici

Caracteristici fundamentale



Conservare:
12 luni



Material inflamabil



Produs pe bază de solvenți



Temperatura de utilizare:
+5 / +35 °C



Utilizați produsul cu mănuși de protecție



Utilizați produsul cu ochelari de protecție

Specificații tehnice

Întărire completă (a 20°C): 10-12 h

Întărire la atingere (a 20°C): 4-6 h

Curățarea instrumentelor

- Apă

Suporturi admise

- Tencuieli
- Beton
- Mortare cimentoase din var și mixte
- Prefabricați
- Gips carton
- Gips
- Fibrociment

Pregătirea suporturilor

Suprafețele pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără părți friabile, neadecvate sau neabsorbante, fără praf, vopsele existente etc

Aplicare

Aplicați produsul cu ruloul, pensula sau airless (pompa fără aer) de joasă presiune, într-o cantitate de circa 120 g/m².



www.azichem.com

Actualizat în data de: **24/02/2018**
Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web
www.azichem.ro/disclaimer

Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate.



Măsuri de precauție Ecologie

Datele tehnice și performanțele specificate în acest document au fost obținute în urma unor teste de laborator efectuate în condiții controlate. Din acest motiv, acestea pot să difere ușor de condițiile efective de lucru și instalare. Este necesar să efectuați niște teste în prealabil, în condițiile efective de utilizare.

Vă reamintim că utilizatorul trebuie să consulte fișa tehnică de securitate a produsului cea mai actualizată cu informații despre conținutul de substanțe chimice, fizice și toxice, fazele de risc și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina deșeurile produsului și a ambalajelor sale în condiții de siguranță. Nu aruncați produsul și ambalajele sale în mediul înconjurător.

Păstrați departe de flăcări deschise și de surse de căldură; utilizați produsul cu mănuși și ochelari de protecție.

Pentru a verifica compatibilitatea produsului în funcție de nevoile specifice, este esențială efectuarea unor teste preliminare.

PROTECH SIL FIX este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **24/02/2018**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer