



Familie  
**Protech**

Linii de produse

- Aqua
- Building

Componente  
**Monocomponent**

Tip de produs

**Fixativi, vopsele și gleturi pe bază de siloxani**

Categoriile funcționale

- **Intervenții de construcție și întreținere a pistolelor aeroporturilor și a chieurilor maritime**
- **Vopsiri protective**
- **Tratamente hidrofuge pentru tencuieli și ziduri**

Aspect

**Lichid dens**

PRT.0113

## **PROTECH SIL P WAX PEARL**

Vopsea acrilică siliconică  
microarmată, hidrofobă, pentru  
fațade expuse

 **Cod vamal**

3209 9000

 **Consum**

0.3 - 0.4 l / m<sup>2</sup>

(Recomandat: 0.35 l / m<sup>2</sup>)

 **Ambalaje**

- Găleată 14 l

 **Aplicare**

- Pulverizator airless la presiune  
redușă

- Panou

- Rulou

## **Descrierea generală a produsului**

Vopsea (înveliș) pigmentată (pigmentat), microarmată cu microfibră de nailon, pe bază de rășini siliconice diluabile cu apă, dispersii acrilice, polimeri fluorurați termoplastici (Teflon), aditivi specifici, într-un mix special care poate oferi performanțe ridicate în ceea ce privește impermeabilitatea la apă (efectul "lotus"), elasticitatea și rezistența la agenții atmosferici agresivi, alături de caracteristici adecvate de permeabilitate la vapori. Ideală pentru toate suprafețele expuse în mod deosebit la agresiune atmosferică (construcții civile și industriale din mediul montan și marin).

## **Caracteristici generale**

PROTECH SIL P WAX PEARL este extrem de fluidă și ușor de întins, pentru o aplicație ușoară, și are o elasticitate adecvată pentru umplerea eventualelor microfisuri. Este foarte hidroizolantă, cu un mare efect de "perlă", impermeabilă la ploaie și permeabilă la vapori. Este o vopsea antistatică, cu capacitate de autocurățire, anti-smog și rezistentă la saponificare.

## **Domenii de utilizare**

Strat protector, decorativ, hidroizolant, rezistent la microfisuri, pentru suprafețe de ziduri expuse la atmosferă agresivă: urban, marin, etc. Specific pentru vopsitul protectiv de lungă durată a fațadelor clădirilor situate aproape de mare.

## **Culori disponibile**

- Alb
- *Cartella Azichem* - silossanici
- *Cartella Azichem* - silossanici

## **Caracteristici fundamentale**



Produs în prim plan



Aplicați două straturi



Conservare:  
12 luni



Fără solvenți



Greutate specifică:  
1.47 kg/dm<sup>3</sup>



Neinflamabil



Temperatura de utilizare:  
+5 / +30 °C

## **Specificații tehnice**

Întărire completă (a 20°C): 10-12 h

Întărire la atingere (a 20°C): 1 h

Reziduu sec (10' a 150°C): 60 %

Vâscozitate: 4000-6000 cP



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualizat în data de: **24/02/2018**  
Condițiile generale de vânzare și  
notele legale se pot consulta pe pagina  
web  
[www.azichem.ro/disclaimer](http://www.azichem.ro/disclaimer)

## **Curățarea instrumentelor**

- Apă

## **Suporturi admise**

- Tencuieli
- Beton
- Mortare cimentoase din var și mixte
- Prefabricați
- Gips carton
- Gips
- Lemn

## Aplicare

Aplicați PROTECH SIL P WAX PEARL cu pensula, ruloul sau prin pulverizare, ca atare sau diluat cu apă în raport de maxim 15% -20% din greutatea produsului. PROTECH SIL P WAX PEARL nu picură, nu curge și se usucă rapid, ceea ce permite aplicarea mai multor straturi în aceeași zi.

## Pregătirea suporturilor

Suportul de aplicare trebuie curățat în prealabil, până la eliminarea completă a reziduurilor; de asemenea, trebuie să fie suficient de consistent, uscat și lipsit de praf, eflorescențe, părți friabile și incoerente etc. Tratați suprafețele în prealabil cu fixativul acrilic specific PROTECH FIX AC.

## Stocarea și conservarea

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice.



## Măsurile de precauțieEcologie

Datele tehnice și performanțele specificate în acest document au fost obținute în urma unor teste de laborator efectuate în condiții controlate. Din acest motiv, acestea pot să difere ușor de condițiile efective de lucru și instalare. Este necesar să efectuați niște teste în prealabil, în condițiile efective de utilizare.

Vă reamintim că utilizatorul trebuie să consulte fișa tehnică de securitate a produsului cea mai actualizată cu informații despre conținutul de substanțe chimice, fizice și toxice, fazele de risc și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina deșeurile produsului și a ambalajelor sale în condiții de siguranță. Nu aruncați produsul și ambalajele sale în mediul înconjurător.

Evitați aplicarea în prezența precipitațiilor și a umidității ridicate, condiții care ar putea afecta procesul corect de uscare.

*PROTECH SIL P WAX PEARL este produs/distribuit de*



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualizat în data de: **24/02/2018**  
Condițiile generale de vânzare și  
notele legale se pot consulta pe pagina  
web  
[www.azichem.ro/disclaimer](http://www.azichem.ro/disclaimer)



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398