



PRT.0117

PROTECH WAC

Vopsea acrilică,
anticarbonatativă, pentru
produse manufacturate din beton

Consum

0.2 - 0.3 kg /m²
(Recomandat: 0.25 kg /m²)

Ambalaje

- Găleată 22 kg

Aplicare

- Panou
- Rulou
- Stropire
- Pulverizator airless la presiune
redușă

Familie
Protech

Linii de produse

- Building
- Infratech

Tip de produs

Fixativi, vopsele și gleturi pe bază de acril

Categorii funcționale

- **Reparația și restaurarea structurilor din beton cu mortare tixotropice**
- **Reparația prin îngroșarea lucrărilor din beton cu mortare turnabile**
- **Intervenții structurale de întreținere a podurilor și viaductelor**
- **Vopsiri protective**

Componente

Monocomponent

Aspect

Lichid dens

Certificări și reglementări



EN 1504-2

Sisteme de protecție a suprafeței din beton

Descrierea generală a produsului

Vopsea anticarbonatativă, de protecție, decorativă, pigmentată, pentru vopsirea suprafețelor din beton; pe bază de rășini acrilice în emulsie apoasă, formează o peliculă impermeabilă la apă, cu permeabilitate ridicată la vapori, ancorat datorită adeziunii specifice și difuziunii. Ideală pentru învelișurile de protecție ale lucrărilor de infrastructură din beton.

Domenii de utilizare

Vopsea de finisare protectivă, decorativă și anticarbonatativă, pentru pereți, fațade, produse manufacturate din beton, tencuieli, zidărie, pietre naturale, în general pentru suporturi cu o structură poroasă. Specifică pentru vopsirea operelor industriale și infrastructurilor: poduri, viaducte, prefabricate mari etc.

Culori disponibile

- Alb
- *Cartella Azichem* - acrilici
- *Cartella Azichem* - acrilici

Caracteristici fundamentale



Aplicați două straturi



Conservare:
12 luni



Fără solvenți



Greutate specifică:
1.5 kg/dm³



Neinflamabil



Rezistent la razele UV



Temperatura de utilizare:
+ 5 / + 35 °C

Specificații tehnice

Grosime: 58 μm

Întărire completă (a 20°C): 6-8 h

Întărire la atingere (a 20°C): 1-2 h



www.azichem.com

Actualizat în data de: **24/02/2018**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web

www.azichem.ro/disclaimer

Pagina: 1/2

Curățarea instrumentelor

- Apă

Suporturi admise

- Tencuieli
- Beton
- Mortare cimentoase din var și mixte
- Prefabricați
- Fibrociment
- Pereți stâncoși

Pregătirea suporturilor

Suporturile pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără părți friabile, neadevate sau non-absorbante, fără praf și vopsele vechi etc. Suprafețele degradate sau denivelate trebuie să fie mai întâi remediate cu ajutorul produselor din familia REPAR sau cu mortar din ciment adeziv ambalat in situ, pe bază de BOND HG și fibre de polipropilenă READYMESH PM-180.

Deși este bine să aplicați o vopsea acrilică după tratamentul preliminar al suprafețelor cu un grund special consolidant precum PROTECH FIX AC, în cazul PROTECH WAC acest lucru nu este strict necesar.

Aplicare

Aplicați produsul în două straturi, cu pensula, ruloul sau prin pulverizare, diluându-l cu apă astfel (% din greutate):

- aplicare cu pensula sau ruloul = 10%
- aplicare prin pulverizare = 15% -25%.

Aplicați următorul strat numai după uscarea stratului precedent.

Stocarea și conservarea

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate.



Măsuri de precauțieEcologie

Datele tehnice și performanțele specificate în acest document au fost obținute în urma unor teste de laborator efectuate în condiții controlate. Din acest motiv, acestea pot să difere ușor de condițiile efective de lucru și instalare. Este necesar să efectuați niște teste în prealabil, în condițiile efective de utilizare.

Vă reamintim că utilizatorul trebuie să consulte fișa tehnică de securitate a produsului cea mai actualizată cu informații despre conținutul de substanțe chimice, fizice și toxice, fazele de risc și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina deșeurile produsului și a ambalajelor sale în condiții de siguranță. Nu aruncați produsul și ambalajele sale în mediul înconjurător.

PROTECH WAC este produs/distribuit de



www.azichem.com

Actualizat în data de: **24/02/2018**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398