



PRT.0152

## SANAFARBE P

Vopsea netoxică din grassello di calce, transpirantă, pt. exterior/interior

### Cod vamal

3209 9000

### Consum

0.35 - 0.4 l/m<sup>2</sup>

(Recomandat: 0.35 l/m<sup>2</sup>)

### Ambalaje

- Găleată 4 l
- Găleată 14 l

### Aplicare

- Panou
- Rulou
- Stropire

Familie  
**Protech**

Linii de produse  
• **Building**  
• **Opus**  
• **Sanageb**

Componente  
**Monocomponent**

Tip de produs  
**Vopsele și gleturi pe bază de grassello di calce**

Categorii funcționale  
• **Vopsiri protective**

Aspect  
**Lichid**

## Certificări și reglementări



### **Sanageb - Prodotti naturali per la Bioedilizia**

Produsul face parte din linia Sanageb, linia de produse realizate de Azichem Srl din 1994 specializată în materiale pentru bio-construcții, construcții eco-sustenibile, bio-arhitectură și intervenții de reabilitare și conservare a clădirilor în sectorul istoric-ambiental.

## Descrierea generală a produsului

Vopsea transpirabilă, naturală, netoxică, pentru interior și exterior, difuzivă, pe bază de grassello di calce. Formulă pe bază de minerale, activă, cu mare capacitate anti-mucegai și anti-condens, preparată după rețete tradiționale, pentru a fi utilizate în bioconstrucții și în restaurarea clădirilor istorice și a monumentelor.

## Caracteristici generale

Produs pe bază de var și pigmenți naturali.

SANAFARBE P are o transpirabilitate ridicată, și o mare capacitate antibacteriană și anti-mucegai. Fără solvenți, diluanți, substanțe dăunătoare în general.

## Domenii de utilizare

Vopsirea decorativă și reabilitarea mediilor interne și externe.

## Culori disponibile

- Alb
- *Cartella* Azichem - grassello di calce
- *Cartella* Azichem - grassello di calce

## Caracteristici fundamentale



Conservare:  
12 luni



Consumuri:  
0.35 - 0.40 l/m<sup>2</sup>



Greutate specifică:  
1.30 kg/dm<sup>3</sup>



Temperatura de utilizare:  
+8 / +30 °C

## Specificații tehnice

Coeficient de permeabilitate (ASTM D 5887): 125 μ

pH

Reziduu sec (10' a 150°C): 59.40 %

Rezistența la abraziunea umedă (EN 13300 - categoria): 2 \_

## Curățarea instrumentelor

- Apă

## Suporturi admise

- Tencuieli
- Mortare cimentoase din var și mixte
- Gips carton
- Gips

IF YOU WANT TO SOLVE IT  
 **azichem**

[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualizat în data de: **24/02/2018**  
Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web

[www.azichem.ro/disclaimer](http://www.azichem.ro/disclaimer)

## Aplicare

Aplicați cu pensula, ruloul sau pulverizatorul, în două straturi, la o distanță unul de celălalt de aproximativ 24 de ore.

Permite reproducerea ușoară a finisajelor tradiționale de tip: spălat, frecat, marmorat, tamponat. SANAFARBE P este uscată la atingere după 2 ore, poate fi aplicată din nou peste stratul inițial după 4 ore și va fi uscată în profunzime după 8-16 ore.

## Pregătirea suporturilor

Suporturile pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără părți friabile sau neadecvate, fără praf etc; vopselele deja existente (lavabile, organice, cu solvent etc.) trebuie eliminate.

## Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +35°C.



## Măsuri de precauțieEcologie

Datele tehnice și performanțele specificate în acest document au fost obținute în urma unor teste de laborator efectuate în condiții controlate. Din acest motiv, acestea pot să difere ușor de condițiile efective de lucru și instalare. Este necesar să efectuați niște teste în prealabil, în condițiile efective de utilizare.

Vă reamintim că utilizatorul trebuie să consulte fișa tehnică de securitate a produsului cea mai actualizată cu informații despre conținutul de substanțe chimice, fizice și toxice, fazele de risc și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina deșeurile produsului și a ambalajelor sale în condiții de siguranță. Nu aruncați produsul și ambalajele sale în mediul înconjurător.

În funcție de condițiile de temperatură în momentul aplicării și în faza de uscare și deshidratare, culorile se pot modifica în mod nesemnificativ.

Evitați expunerea prelungită a suprafețelor proaspăt tratate, la vânt și soare direct.

*SANAFARBE P este produs/distribuit de*



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualizat în data de: **24/02/2018**  
Condițiile generale de vânzare și  
notele legale se pot consulta pe pagina  
web  
[www.azichem.ro/disclaimer](http://www.azichem.ro/disclaimer)



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
[info@azichem.com](mailto:info@azichem.com) Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398