



SANAWARME

AZICHEM S.r.l. - 46044 - GOITO - MN - www.azichem.it

08

EN 998-1

Malta per isolamento termico (T)

Diametro massimo aggregato	mm 2,5
Classe di resistenza	CS I
Classe di reazione al fuoco	A 1
Tempo di lavorabilità	60 - 70' a 20°C
Miscelazione del prodotto con acqua:	65 - 70% in peso
Intervallo termico di impiego	+6°C - +30°C
Contenuto d'aria	30 %
Adesione	> 0,1 N/mm ²
Assorbimento d'acqua	W 1
Coefficiente diffusione vapore acqueo (μ)	9
Conducibilità termica (λ)	0,056 W/m°C
Durabilità	NPD
Classificazione di pericolo Direttiva 99/45 CE	Irritante

Prodotto secondo UNI EN ISO 001:2000

Data _____

N° sacchi: _____



Marcatura CE di: "malte per intonaci interni ed esterni"
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Società: AZICHEM S.r.l.
Indirizzo: Via G. Gentile 16/A - 46044 - GOITO (MN) Italy
Tel. +39 0376 604185 - fax + 39 0376 604398
Sistema di attestazione di conformità: Sistema 4
Incaricato della Direzione per la marcatura CE: Enrico Gadioli
Luogo di produzione: Via G. Gentile 12/A - 46044 - GOITO (MN) Italy

NOME COMMERCIALE	IN CONFORMITÀ ALLA NOMA	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
SANAWARME	UNI EN 998-1: 2004	Malta termoisolante, deumidificante, fibrorinforzata.
CONFORMITÀ DEL PRODOTTO (appendice della norma)	DESTINAZIONE DEL MATERIALE	UTILIZZO (ed eventuali condizioni particolari)
T	Opere in calcestruzzo e muratura.	Isolamento termico e risanamenti deumidificanti

Abbreviazioni : GP: Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni; LW: Malta leggera per intonaci interni/esterni; CR: Malta colorata per intonaci esterni; OC: Malta monostrato per intonaci esterni; R: Malta per risanamento; T: Malta per isolamento termico; FP: Modo di rottura.

Responsabile marcatura CE : Geometra Enrico Gadioli - Qualifica aziendale : Rappresentante della Direzione

Firma :

Data di compilazione :

24 Aprile 2008