



ADX.0066

## GHIAIETTO 6.10

Cascalho seco a adicionar a argamassa fluida antiencolhimento

### Cód. Alfandegário

2517 1010

### Embalagens

- Saco 25 kg
- Pallet: 63 x (Saco 25 kg)

### Aplicação

- Adicionar a outros componentes.

Família  
Admix

Tipologia  
Agregados secos e selecionados e cocciopesto

Linhas de produtos  
• Infratech  
• Sanageb  
• Floor

Categorias funcionais  
• **Reparação para reforço de obras de betão com argamassas por vazamentos**  
• **Melhorias do desempenho mecânico e/ou reológicos de argamassas, rebocos e betões de nova fabricação**  
• **Ancoragens estruturais de precisão**

Componentes  
Monocomponente

Aspetto  
Cascalho








## Descrição do produto

Cascalho seco, selecionado, na granulometria compreendida entre 6 e 10 mm, específico para a adição a argamassas e rebocos pré-misturados estruturais, tanto fluidos quanto tixotrópicos, a fim de melhorar ou corrigir a curva granulométrica, com base no aumento da espessura do jato necessário.

## Campos de uso

Produção de conglomerados a base de ligantes hidráulicos, minerais e de polímeros; adequação dimensional de argamassas e microbetões pré-misturados.

## Características fundamentais

- |  |  |
|--|--|
|  Conservação ilimitada               |  Consumos (% sobre o peso dos componentes anídricos):<br>20-40 % |
|  Diâmetro máximo agregado:<br>10 mm |  Material 100% eco-compatível                                   |
|  Não inflamável                     |  Resistentes aos raios UV                                       |
|  Cores disponíveis<br>Cinza claro   |  |

## Especificações técnicas

Densidade (UNI EN 1097-3): 1550 kg/m<sup>3</sup>

## Suportes consentidos

Betão, Argamassas cimentícias de cal e mistas

## Modalidade de emprego

Adicionar a quantidade desejada de GHIAIETTO à massa, durante a mistura da mesma. Adicionar eventual água e produto básico restantes, até obter uma mistura coesa e sem grumos. Deixar repousar o conglomerado misturado, adicionado com GHIAIETTO, por alguns minutos antes de colocá-lo em posa.

A dosagem de GHIAIETTO 6.10, com relação ao peso da mistura de um produto com água poderá ser no máximo 30%-35% (100 kg de mistura terminada com 30 kg de GHIAIETTO).

NOTA BEM:

para o cálculo do material necessário em função do volume a preencher, após ter estabelecido a quantidade necessária do produto escolhido com base no peso específico do mesmo (normalmente para uma argamassa cimentícia estrutural é de cerca 1900 kg/m<sup>3</sup>), deverá substituir no máximo 25% do peso calculado com GHIAIETTO 6.10. Para facilitar o cálculo, como regra geral, considerar o uso de um saco de GHIAIETTO 6.10 para cada três sacos de produto básico (pré-misturado).



www.azichem.com

Atualização em: **25/08/2020**  
Condições de venda e advertências legais a consultar em  
www.azichem.pt/disclaimer



## Advertências, Precauções, **Ecologia**

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado. É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

Uma dosagem excessiva de GHIAIETTO 6.10 pode levar a reduções até mesmo significativas do desempenho mecânico declarado do produto ao qual é adicionado. Ater-se sempre às dosagens máximas indicadas.

Para ulteriores informações, consultar o nosso Serviço Técnico.

*GHIAIETTO 6.10 produzido/distribuído por*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália  
[info@azichem.com](mailto:info@azichem.com) Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Atualização em: **25/08/2020**  
Condições de venda e advertências  
legais a consultar em  
[www.azichem.pt/disclaimer](http://www.azichem.pt/disclaimer)