



ADX.0390

SQUADRETTA CON TASSELLI

Squadretta a cinque fori con
tasselli di fissaggio

Imballaggi

- Sfuso da 1 pz.

Applicazione

- Aggiungere ad altri
componenti
- Applicazione manuale

Famiglia
Admix

Linee prodotti
• Building
• Opus

Componenti
Monocomponente

Tipologia
Accessori per sistemi di rinforzo strutturale

Categorie funzionali
• Ricostruzione, riparazione e manutenzione delle strutture in legno
• Rinforzo strutturale di murature in laterizi, in pietra o miste e di manufatti in calcestruzzo

Aspetto
Connettore

Descrizione del prodotto

SQUADRETTA a cinque fori in acciaio zincato con tasselli di fissaggio in nylon. Rappresenta un fondamentale accessorio di fissaggio nei sistemi antisfondellamento RINFOR SYSTEM 1 e 2.

Informazioni aggiuntive

La SQUADRETTA in acciaio zincato viene utilizzata per il fissaggio delle reti ARMAGLASS STRUTTURA nel loro risvolto in parete nei sistemi antisfondellamento. Le dimensioni della squadretta sono calibrate sull'apertura delle maglie delle reti ARMAGLASS STRUTTURA, garantendone in tal modo un efficace bloccaggio. Il TASSELLO è realizzato in nylon resistente all'invecchiamento ed è utilizzabile in un ampio intervallo di temperature (da -40°C a + 80°C). L'espansione del TASSELLO durante l'inserimento della vite zincata, e le efficaci ali antirotazione, che bloccano il tassello all'interno del foro durante l'installazione, garantiscono una robusta e tenace tenuta, sia su mattoni pieni o calcestruzzo, sia in presenza di mattoni forati. L'accessorio TASSELLO presenta un collarino in cima che impedisce al TASSELLO di penetrare nel foro. La vite zincata possiede ottima resistenza alla corrosione.

Tassello in nylon:
Diametro 8mm - Lunghezza 40 mm
Colore: rosso

Vite Zincata:
Diametro 5mm - Lunghezza 70 mm
Colore: zincato

Consumi

Almeno una SQUADRETTA ogni 50 cm circa con cinque TASSELLI di fissaggio (consulta nostra letteratura tecnica RINFOR SYSTEM, sistemi 1 e 2)

Campi d'impiego

Nell'antisfondellamento dei solai SQUADRETTA costituisce un robusto ed economico elemento di fissaggio della rete ARMAGLASS STRUTTURA nei sistemi RINFOR SYSTEM 1 e 2.

Caratteristiche fondamentali



Conservabilità illimitata



Larghezza:
35 mm



Lunghezza:
120 mm



Usare indossando guanti protettivi



Colori disponibili
Acciaio

Specifiche tecniche

Materiale alcalino-resistente

IF YOU WANT TO SOLVE IT
azichem

www.azichem.com

Aggiornamento del: **05/02/2021**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Supporti consentiti

Calcestruzzo, Malte cementizie, alla calce e miste, Mattoni, Murature in laterizio forato

Modalità d'impiego

Fissare la rete ARMAGLASS STRUTTURA nella zona di risvolto in parete con la speciale SQUADRETTA in acciaio zincato a cinque fori, bloccandola mediante TASSELLO in nylon e vite in acciaio zincato. Il supporto deve essere asciutto per consentire un'efficace tenuta del TASSELLO. Per chiarimenti sul posizionamento della SQUADRETTA consulta i disegni nella nostra letteratura tecnica RINFOR SYSTEM, sistemi 1 e 2.

Stoccaggio e Conservazione

Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Evitare il contatto del prodotto con acidi o acidogeni.



Avvertenze, Precauzioni, Ecologia

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione.

Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio a lato. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com.

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.



www.azichem.com

Aggiornamento del: **05/02/2021**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

SQUADRETTA CON TASSELLI è prodotto/distribuito da



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aggiornamento del: **05/02/2021**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Pagina: **3/3**