



Família
Consilex

Tipologia
Desarmantes e separadores

Linhas de produtos
• Infratech

Categorias funcionais
• Tratamento anti-adesão para cofragens de madeira ou metal (desarmantes)

Componentes
Monocomponente

Aspetto
Líquido

CSX.0032

DISTAK-L

Desarmante antiadesivo emulsionável para cofragens de madeira

Embalagens

- Galão 25 l
- Haste 208 l

Aplicação

- Pincel
- Pulverização
- Rolo

Descrição do produto

Agente antiadesivo para desarmar, emulsionável em água, a base de alquilatos aromáticos e agentes específicos, para facilitar a remoção de cofragens de madeira durante a desmontagem. A aplicar mediante pulverização ou rolo nas cofragens secas e sem sujidades.

Características gerais

DISTAK-L é emulsionável em água nas relações entre 1:10 e 1:20. A ação de DISTAK-L é de tipo físico: o produto, corretamente emulsionado e aplicado, forma um véu finíssimo de separação entre a cofragem e o betão fresco, a permitir fáceis separações e realizando superfícies sem marcas e sujidades.

Consumos

Com 1 litro de DISTAK-L, corretamente aplicado, é possível tratar cerca de 50 m² de cofragem de madeira.

Campos de uso

Tratamentos separadores por jatos de betão em cofragens de madeira normal e pré-revestido.

Características fundamentais



Conservação:
12 meses



Misturar com água:
1:10 / 1:20



Peso específico:
0.90 kg/dm³



Temperatura de uso:
+5 / +35 °C



Cores disponíveis
Laranja

Especificações técnicas

pH: 7

Limpeza instrumentos

- Água

Suportes consentidos

- Madeira

Modalidade de emprego

DISTAK-L é um produto pronto, a emulsionar em água numa relação entre 1:10 e 1:20. Para obter uma correta emulsão é indispensável adicionar o produto à água e não vice-versa. É necessário misturar lentamente e cuidadosamente, até obter uma emulsão branca, estável. Com um litro de DISTAK-L, corretamente aplicado, é possível tratar indicativamente cerca de 50 m² de cofragens de madeira.

Atenção: o excesso de produto pode comprometer o bom êxito do jato. Não é adequado para cofragens metálicas. Não utilizar o produto com diluições superiores àquelas indicadas pois não ficam estáveis e não são eficazes.



www.azichem.com

Atualização em: 25/08/2020
Condições de venda e advertências legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer

Armazenamento e Conservação

Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico



Advertências, Precauções, Ecologia

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado. É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

DISTAK-L produzido/distribuído por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália

info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Atualização em: **25/08/2020**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer