



Familie  
Consilex

Tip de produs  
Agenți de decofrare și de detașare

Linii de produse  
• Infratech

Categorii funcționale  
• **Tratament de anti-aderență pentru cofraje din lemn sau metal (agenți de decofrare)**

Componente  
Monocomponent

Aspect  
Lichid

CSX.0032

## DISTAK-L

Decofrant anti-adeziv,  
emulsionabil, pentru cofraje din  
lemn

### Ambalaje

- Canistră 25 l
- Butoiăș 208 l

### Aplicare

- Panou
- Stropire
- Rulou

## Descrierea generală a produsului

Decofrant anti-adeziv, emulsionabil în apă, pe bază de hidrocarburi aromatice alchilate și agenți specifici pentru facilitarea îndepărtării (detașării) cofrajelor din lemn în timpul demontării acestora. Se aplică prin pulverizare sau rulare pe cofraje uscate și fără murdării.

## Caracteristici generale

DISTAK-L este emulsionabil în apă într-un raport variabil între 1:10 și 1:20. Acțiunea produsului DISTAK-L este de tip fizic: produsul emulsionat și aplicat în mod corespunzător, va forma un vâl subțire de separare între cofraj și betonul proaspăt, permițând detașarea ușoară și creând suprafețe lipsite de pete și murdărie.


## Consum


Cu 1 litru de DISTAK-L, aplicat corect, se pot trata aproximativ 50 m<sup>2</sup> de cofraje din lemn.


## Domenii de utilizare


Tratamente de separare pentru piesele turnate din beton în cofraje din lemn normal și pre-acoperit.

## Caracteristici fundamentale

 Amestecați cu apă:  
1:10 / 1:20 \_

 Conservare:  
12 luni

 Greutate specifică:  
0.90 kg/dm<sup>3</sup>

 Temperatura de utilizare:  
+5 / +35 °C

 Culori disponibile  
Portocale

## Specificații tehnice

pH: 7 \_

### Curățarea instrumentelor

- Apă

### Suporturi admise

- Lemn

## Aplicare

DISTAK-L este un produs gata de a fi emulsionat în apă într-un raport variabil între 1:10 și 1:20. Pentru a obține o emulsie corectă este esențial să adăugați produsul în apă și nu viceversa. Este necesar să amestecați încet și cu grijă, până când obțineți o emulsie albă, stabilă. Cu un litru de DISTAK-L aplicat în mod corespunzător, se pot trata aproximativ 50 de m<sup>2</sup> de cofraje din lemn.

Atenție: Excesul de produs poate compromite succesul rosturilor de lucru. Produsul nu poate fi folosit pentru cofraje metalice. Nu folosiți produsul cu diluții mai mari decât cele indicate, deoarece nu sunt stabile și nici eficiente.



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualizat în data de: **25/08/2020**  
Condițiile generale de vânzare și  
notele legale se pot consulta pe pagina  
web  
[www.azichem.ro/disclaimer](http://www.azichem.ro/disclaimer)

## Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice.



## Măsuri de precauție Ecologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuițării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

*DISTAK-L este produs/distribuit de*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
[info@azichem.com](mailto:info@azichem.com) Tel. +39 0376.604185 / 604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualizat în data de: **25/08/2020**  
Condițiile generale de vânzare și  
notele legale se pot consulta pe pagina  
web  
[www.azichem.ro/disclaimer](http://www.azichem.ro/disclaimer)