



Família
Consilex

Tipologia
Tratamento detergentes e de remoção da fuligem a base de tensoativos

Linhas de produtos
• Building
• Opus
• Sanageb

Categorias funcionais
• Manutenção viária e municipal
• Limpeza profunda dos suportes

Componentes
Monocomponente

Aspetto
Líquido

CSX.0245 CONSILEX SMOG REMOVER

Detergente específico para a remoção de poluição e grafites de paredes

 **Cód. Alfandegário**

3402 9010

 **Embalagens**

- Galão 5 kg
- Galão 25 kg

 **Aplicação**

- Pincel
- Rolo

Descrição do produto

CONSILEX SMOG REMOVER é um produto inovador, estudado para a limpeza de fachadas escuras, especialmente incrustadas por fuligem de poluição ambiental e fumaça. É ideal para limpar o exterior das paredes, fachadas e tetos de pedra natural, tijolos aparentes, pedra reconstituída, betão, etc.


Características gerais


Composto por especiais tensoativos adensados, CONSILEX SMOG REMOVER oferece notáveis vantagens em termos de simplicidade de implementação, eficácia e segurança, contrariamente aos produtos corrosivos geralmente usados. Sob forma de gel homogêneo, pode ser aplicado com pincel com muita facilidade, sem escorrer. Não contém soda nem potássio, e não precisa neutralizar após enxaguar.


Campos de uso


Remoção de incrustações escuras produzidas por depósitos de poluição e fuligem nas fachadas de edifícios e monumentos e em todas as edificações civis e industriais.


Características fundamentais


 Conservação:
12 meses

 Não inflamável

 Peso específico:
0.85 kg/dm³


 Pot-life:
20 min

 Sem solventes

 Temperatura de uso:
+5/+30 °C

 Utilizar usando luvas protetoras

 Utilizar usando óculos protetores

 Cores disponíveis
Bege

Especificações técnicas

Ponto/intervalo de ebulição: 100 °C

Produto não diluível

Produto pelicular

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Atualização em: **25/08/2020**
Condições de venda e advertências legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer

Página: 1/3

Limpeza instrumentos

- Água

Suportes consentidos

- Rebocos
- Betão
- Tijolos
- Tufo
- Paredes mistas
- Paredes de pedra
- Paredes rochosas

Modalidade de emprego

O produto deve ser utilizado no estado puro, sem diluir. Agitar bem a embalagem antes do uso e efetuar ensaios preliminares sobre uma pequena porção de superfície antes do uso.

Aplicar o produto com pincel sobre o suporte a tratar na razão de cerca 300 g/m² (variável em função do tipo e da porosidade do suporte). Deixar agir por cerca de 30-60 minutos. Evitar que o produto seque completamente sobre o suporte. Transcurso o tempo necessário para que os princípios ativos tenham desenvolvido a sua ação limpadora, remover o produto do suporte com uma lavadora de alta pressão de 150 bar.

Para uma perfeita aplicação, CONSILEX SMOG REMOVER deve ser usado quando a temperatura dos suportes estiver compreendida entre 5°C e 30°C. Não utilizar em caso de chuva ou de temperaturas muito altas (superiores a 35° C).

Não diluir ou misturar com outros produtos. Não aplicar sobre suportes molhados. Não aplicar sobre suportes pintados, a não ser após cuidadosos ensaios prévios; algumas pinturas de facto podem ser danificadas pela aplicação do produto.

Nas condições normais de uso, que prevê uma ventilação adequada, não é necessário usar dispositivos de proteção respiratória; no caso seja aplicado em ambientes fechados ou com pouca ventilação, usar máscaras protetivas. Manipular usando luvas de borracha e óculos de proteção.

Preparação dos suportes

O suporte à aplicação deve estar seco.

Armazenamento e Conservação

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico Proteger da humidade. Armazenar o produto a uma temperatura entre +5°C e +35°C.



Advertências, Precauções, Ecologia

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado. É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.



www.azichem.com

Atualização em: **25/08/2020**
Condições de venda e advertências legais a consultar em www.azichem.pt/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Atualização em: **25/08/2020**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer