



GRT.0252

## GROUT FILL

Micromortero cementicio  
vertible, para pavimentos de  
piedra natural

### Código de Aduana

3824 5090

### Embalajes

- Saco 25 kg
- Pallet: 50 x (Saco 25 kg)

### Aplicación

- Coladura

Familia  
Grout

Tipo  
Lechadas y micromaltas fluidas a base de cemento o cal  
hidráulica

Líneas de productos  
• Building  
• Floor

Categorías funcionales  
• Reparación por engrosamiento de obras de hormigón con morteros vertibles  
• Intervenciones de mantenimiento viales y municipales  
• Anclajes estructurales de precisión

Componentes  
Monocomponente

Aspecto  
Polvo






## Descripción del del producto

Compuesto en polvo para preparar, con la única adición del agua, micro mortero cementicio reoplástico, vertible, ligeramente expansivo, de retracción compensada, de elevadas prestaciones en términos de adherencia y prestaciones mecánicas.

## Campos de uso

Llenado de las juntas (llagas) en pavimentos urbanos en pórfido, placas lapídeas etc., en las nuevas instalaciones y en la consolidación del soporte existente. Anclajes y sellado rígido en general.

## Características fundamentales

- |  |   |
|--|---|
|  Conservabilidad:<br>12 meses          |  Diámetro máximo agregado:<br>0.35 mm |
|  Pot life:<br>60 min                  |  Temperatura de uso:<br>+5/+35 °C    |
|  Colores disponibles<br>Blanco / Gris |   |

## Especificaciones técnicas

Densidad (UNI EN 1015-6): 2070 kg/m<sup>3</sup>

Endurecimiento completo (28 days): >40 N/mm<sup>2</sup>

Relación agua/aglutinantes: <0.4 \_

Resistencia a la compresión (24 h): >25 N/mm<sup>2</sup>

## Limpieza instrumentos

- Agua

## Soportes admitidos

- Hormigón
- Bloque delgado de hormigón de fundación
- Asfalto
- Piedras naturales pórfidos

## Modo de uso

Poner en el mezclador aproximadamente los 2/3 del agua de la pasta prevista (aproximadamente 3.5-4 litros totales por saco); añadir gradualmente el producto y el agua aún necesaria para obtener la consistencia deseada. Continuar la mezcla hasta obtener un mortero homogéneo, carente de grumos. Colar el compuesto así obtenido en las llagas a colmar.

## Preparación de los soportes

Arrastrar las suciedades, las partes quebradizas o incoherentes y saturar previamente con agua.



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualización del: **05/01/2021**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en [www.azichem.es/disclaimer](http://www.azichem.es/disclaimer)

## Almacenamiento y Conservación

Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol. Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico. Proteger de la humedad.



## Advertencias, Precauciones, Ecología

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto.

Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

No aplicar en presencia de agua estancada y de irradiación solar directa, en previsión de precipitaciones atmosféricas y/o de repentinas tensiones en la temperatura.

Cuidar la maduración y la protección húmeda del mortero fresco en obra

*GROUTFILL es producido/distribuido por*



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398

Actualización del: **05/01/2021**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en [www.azichem.es/disclaimer](http://www.azichem.es/disclaimer)