



PRS.0042
CORKSEAL T24

Dop din cauciuc hidroexpansiv
pentru distanțiere cofraje
tubulare din PVC

 **Cod vamal**

3926 9097

 **Ambalaje**

- Pungă 100 unitate

 **Aplicare**

- Ciocan

Familie
Proseal

Linii de produse

- Aqua
- Infratech

Componente
Monocomponent

Tip de produs
Produce din cauciuc hidroexpansiv

Categorii funcționale

- Stoparea imediată a infiltrațiilor de apă în presiune în clădiri
- Impermeabilizarea subsolurilor cu produse hidroexpansive
- Intervenții structurale de întreținere a barajelor, bazinelor, conductelor și canalelor de apă
- Realizarea operelor subterane din beton cu impermeabilitate ridicată

Aspect
Dop din plastic


Descrierea generală a produsului

CORKSEAL T24 este un dispozitiv special pentru închiderea ermetică a distanțierelor tubulare pentru cofraje, constând dintr-un miez rigid dintr-un material din plastic și poliamidă, și dintr-un dop de cauciuc ondulat, hidroexpansiv. Miezul este prevăzut cu niște lame speciale circulare care îl înconjoară și care, atunci când este introdus corect în distanțier, asigură o etanșare mecanică la presiuni ridicate, astfel încât elementul de etanșare să nu fie eliminat din poziția în care este așezat nici măcar în prezența unei forțe de împingere negative. În schimb, dopul hidroexpansiv al CORKSEAL T24 va asigura o sigilare ermetică a interiorului distanțierului tubular.

Domenii de utilizare

Construcții de instalații subterane din beton, care folosesc cofraje metalice, acolo unde zidul este în contact direct cu solul și unde, prin urmare, nu există straturi impermeabilizate în exteriorul zidăriei: pivnițe, taverne, garaje subterane, subsoluri și demisoluri etc. CORKSEAL T24 este special creat pentru distanțiere tubulare cu un diametru intern de 24 mm, acestea fiind distanțierele utilizate de obicei în construcții.


Caracteristici fundamentale

 Conservare:
24 luni

 Diametru:
24 mm

 Neinflamabil

 Potrivit pentru contactul cu apă potabilă

 Produs hidroexpansiv:
+200 / +900 %

 Culori disponibile
Albastru

Specificații tehnice

Material netoxic

Material rezistent la alcalini

Substanță inodoră

Suporturi admise

Beton, Distanțieri tubulari pentru cofraje din PVC



www.azichem.com

Actualizat în data de: **23/03/2021**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Aplicare

Garnitura de etanșare CORKSEAL T24 trebuie utilizată după îndepărtarea cofrajelor metalice, deci numai pe distanțiere deja "montate" și introduse în beton. Instalarea garniturii de etanșare se va efectua prin simpla introducere cu mâna a dopurilor în fiecare distanțier gol, atât cât intră urmată de baterea cu un ciocan până când dopurile sunt bine fixate.

Deși CORKSEAL T24 a fost proiectat și testat pentru a rezista la presiuni de până la 5 bari forță negativă (adică introdus în interiorul peretelui), se recomandă aplicarea produsului cu o forță pozitivă, deci introducându-l din exteriorul zidului, după ce ați îndepărtat cofrajele și înainte de reîngropare.


Este recomandabil să se folosească produsul în combinație cu distanțiere care nu sunt "pre-formate" (deoarece acestea prezintă adesea variații în diametru în funcție de model, ceea ce ar putea afecta etanșeitatea la mare presiune). Este recomandabilă utilizarea distanțierelor vândute în tije de tăiat în funcție de necesități direct la locul construcției.

Introducerea CORKSEAL T24 în distanțiere înainte ca acestea să fie aplicate (în absența unui element oponent extern) poate duce la ruperea distanțierului.

În cazurile de expansiune cu modificări de volum foarte semnificative (> 500%) și în lipsa unor condiții de constrângere, pot apărea lacerări superficiale; aceste fenomene nu compromit cu nimic funcționalitatea garniturii de etanșare, și mai ales nu apar în condiții normale de funcționare, adică atunci când fenomenul de expansiune se produce în condiții forțate în ceea ce privește volumul de ocupat (în interiorul distanțierului).

Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate.



Măsurile de precauție **Ecologie**

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuintării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

CORKSEAL T24 este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **23/03/2021**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer