



PRS.0139

BENTONET

Carcasă din plasă de oțel trapezoidal, pre-profilată pentru CLAYSEAL 25.20

Cod vamal

7326 9098

Ambalaje

- Neambalat 1 m
- Cutie: 30 x (Neambalat 1 m)

Aplicare

- Aplicare manuală

Familie
Proseal

Tip de produs
Carcase de imobilizare a rostului

Linii de produse

- Aqua
- Building
- Infratech
- Sanageb

Categorii funcționale

- Impermeabilizarea subsolurilor cu produse hidroexpansive
- Impermeabilizarea rosturilor de mișcare sau a rosturilor de lucru
- Realizarea operelor subterane din beton cu impermeabilitate ridicată

Componente
Monocomponent

Aspect
Carcasă metalică

Descrierea generală a produsului


Carcasă din plasă din oțel cu ochiuri pătrate de formă trapezoidală deschisă numai pe o parte, pre-profilată utilizată pentru a facilita poziționarea benzilor de impermeabilizare (waterstop) din bentonită sodică CLAYSEAL 25.20 și a împiedica deplasarea locașului prevăzut, mai ales în situații complexe sau pe suprafețe insuficient pregătite. BENTONET, odată ce a fost introdusă joncțiunea, va trebui fixat de suportul din beton cu ajutorul cuielor din oțel și șaibe la fiecare 20-25 cm.


Domenii de utilizare

Realizarea rosturilor de lucru rigide (nu de dilatare) și conexiunilor pentru o izolație hidrolică permanentă.


Caracteristici fundamentale

 Conservare nelimitată

 Lățime:
2.8 cm

 Lungime:
1 m

 Neinflamabil

 Utilizați produsul cu mănuși de protecție

 Culori disponibile
Oțel

Specificații tehnice

Dimensiunile ochiurilor: 13x13 mm

Aplicare

Extindenți banda de impermeabilizare (waterstop) din bentonită sodică CLAYSEAL 25.20 în poziția dorită. Instalați deasupra cordonului bentonitic hidroexpansiv CLAYSEAL 25.20, carcasa de fixare BENTONET. Fixarea de suport va trebui efectuată cu ajutorul cuielor de oțel poziționate la circa 20-25cm unul de celălalt. Sigilarea joncțiunilor dintre cordoanele benzii de impermeabilizare este asigurată de alăturarea la cel puțin 10 cm și nu de suprapunerea extremităților.

Poziționarea cordonului hidroexpansiv CLAYSEAL 25.20 trebuie să asigure acoperirea a 10-12cm de beton pentru a putea opri acțiunea expansivă generată de hidratare.

Pregătirea suporturilor

Pregătiți locul de montaj astfel încât să fie cât mai neted și liniar posibil compensând eventualele neuniformități/suprafețe neregulate cu REPAR TIX și eliminând toate părțile friabile, neadecvate, pulverulente.


Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. A se feri de umiditate.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web
www.azichem.ro/disclaimer



Măsuri de precauție **Ecologie**

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuițării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

BENTONET este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer