



PRT.0109

PROTECH SIL FIX

Primer, siloxánico consolidante
fijador antipolvo, en agua

Código de Aduana

3209 9000

Embalajes

- Balde 5 l
- Balde 20 l

Aplicación

- Pulverización sin aire a baja presión
- Pincel
- Rodillo
- Rociador

Familia
Protech

Tipo
Fijadores, pinturas y enlucidos a base siloxánica

Líneas de productos Categorías funcionales

- Consolidación cortical de mamposterías y enlucidos
- Rivistimientos protectivos (de enlucidos)
- Enjalbegaduras protectoras (pinturas)
- Tratamientos preliminares de fijación de enjalbegaduras y revestimientos

Componentes
Monocomponente

Aspecto
Líquido

Descripción del del producto

Primer, fijador consolidante, transparente, a base de resinas siloxánicas en medio agua, específico para el tratamiento previo de revocos antes de la aplicación de la pintura a los siloxanos PROTECH SIL P o del enlucido a los siloxanos PROTECH SIL I, en las intervenciones de saneamiento de edificios civiles e industriales y en las nuevas construcciones.

Campos de uso

Fijador previo al pintado y revestimiento con terminaciones protectoras y decorativas con sistemas siloxánicos pigmentados. PROTECH SIL FIX puede ser aplicado sobre revocos antiguos y nuevos, cementicios, sintéticos y a base cal, sobre preexistentes pinturas minerales y sintéticas, etc.

Características fundamentales

-  Conservabilidad: 12 meses
-  Temperatura de uso: +5 / +35 °C
-  Usar con gafas protectoras
-  Usar con guantes protectores
-  Colores disponibles: Transparente / Azichem - silossanici

Especificaciones técnicas

Endurecimiento al tacto (a 20°C): 4-6 h

Endurecimiento completo (a 20°C): 10-12 h

Limpeza instrumentos

- Agua

Soportes admitidos

- Enlucidos
- Hormigón
- Morteros de hormigón, al cal y mixtos
- Prefabricados
- Cartón de yeso
- Yeso
- Fibrocemento

Modo de uso

Aplicar el producto con rodillo, brocha o airless de baja presión, en razón de aproximadamente 120 g/m².

Preparación de los soportes

Las superficies de aplicación deben estar limpias, desprovistas de suciedades, partes quebradizas, incoherentes, o no absorbentes, polvo, pinturas preexistentes, etc.



www.azichem.com

Actualización del: 24/08/2020

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer

Almacenamiento y Conservación

Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol. Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico. Proteger de la humedad.



Advertencias, Precauciones, Ecología

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto.

Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com.

Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

Manténgase lejos de llamas libres y fuentes de calor; utilizar con guantes y gafas protectoras.

Para comprobar la idoneidad del producto, en función de las necesidades específicas, es siempre indispensable efectuar pruebas preliminares.

PROTECH SIL FIX es producido/distribuido por



www.azichem.com



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398

Actualización del: **24/08/2020**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer