



PRT.0170

SANAXIL FILLER

Fondant anti fisuri microporos
pentru pereți și suprafețe
verticale

 Cod vamal

3209 9000

 Ambalaje

- Găleată 25 kg
- Găleată 5 kg

 Aplicare

- Rulou
- Spatulă

Familie
Protech

Tip de produs
Fixativi, vopsele și gleturi pe bază de silicați de potasiu

Linii de produse
• Building
• Opus
• Sanageb

Categorii funcționale
• Consolidarea corticală a zidurilor și a tencuielilor
• Înelșuri protective (gleturi)
• Vopsiri protective

Componente
Monocomponent

Aspect
Lichid

Descrierea generală a produsului

Fondant anti fisuri pe bază de inerti din siliciu cu diferite granulometrii, silicat de potasiu, microfibre de nailon și agenți specifici într-un amestec special care asigură impermeabilitatea la apă, hidroizolarea, permeabilitatea la abur/vapori. Disponibil în două granulometrii diferite, la cerere. Specific pentru restaurarea suprafețelor verticale interioare sau exterioare cumulate fisuri de retragere (chiar și cu lărgime mai mică de 1 mm), pentru reglarea omogenizantă în general. Utilizabil și ca fondant pentru a da un aspect rustic finisării. Foarte potrivit pentru restructurarea anti fisuri a edificiilor istorice.

Caracteristici generale

SANAXIL FILLER, datorită compoziției minerale și a adeziunii chimice pe care o creează, reprezintă o adevărată revoluție a soluțiilor tradiționale de aderență la suporturi: pătrunde în profunzime în porozități, reacționează cu componentele materialului zidului generând o compoziție "silicizată" omogenă, indisolubilă și transpirantă; nu formează pelicule, este impermeabil și imposibil de atacat de mucegai și microorganisme. Aplicat în combinație cu vopsele sau gleturi prelungeste cu mult rezistența în timp deoarece contribuie la crearea unui strat mai gros al învelișului/vopselii.

SANAXIL FILLER este constituit din silicat de potasiu stabilizat, agregati din siliciu și pigmenți naturali. Are o transpirabilitate ridicată și un comportament anti mucegai și anti bacterii pronunțat. Nu conține solvenți, diluanți, substanțe nocive in general.

Domenii de utilizare

Micro netezirea de fond, pentru învelișurile succesive cu vopsele sau tencuieli, specifică pentru restructurarea anti fisuri a suprafețelor verticale mari, a clădirilor și locuințelor în general. Realizarea unui fondant gros pentru prelungirea duratei învelișului.

Caracteristici fundamentale



Produs în prim plan



Conservare:
12 luni



Diametru:
0.2 - 0.4 mm



Greutate specifică:
1.9 kg/dm³



Temperatura de utilizare:
+5 / +30 °C



Utilizați produsul cu mănuși de
protecție



Utilizați produsul cu ochelari de
protecție



Culori disponibile
Solicitați culori disponibile

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 azichem

www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Pagina: 1/3

Specificații tehnice

Întărire completă (a 20°C): 16 - 32 h

Întărire la atingere (a 20°C): 4 h

Curățarea instrumentelor

- Apă

Suporturi admise

- Tencuieli
- Beton
- Mortare cimentoase din var și mixte
- Fibrociment
- Picturi murale și tencuieli

Aplicare

SANAXIL FILLER trebuie utilizat numai pentru restructurări și operațiuni menționate mai sus. Poate fi aplicat cu ruloul sau cu pensula, eventual după diluarea cu 10-15% de SANAFIL FIX.

Pregătirea suporturilor

Suprafețele pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără praf, fără părți friabile sau neadecvate etc și suficient de saturate de apă până ajung în starea "sature în condiții de suprafață uscată".

Vă recomandăm tratarea în prealabil a suporturilor cu fixativul specific SANAXIL FIX (propriu-zis sau diluat cu apă în raport 1:1)

Stocarea și conservarea

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate.



Măsurile de precauție Ecologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuintării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

În timpul aplicării protejați sticla, metalele emailate, aluminiul, plăcile ceramice lucioase etc care se pot opaciza prin contactul accidental cu soluții din silicați.

Evitați aplicarea în condiții de ploaie și umiditate mare.

În funcție de temperatura în momentul aplicării și în fazele de uscare și deshidratare, culorile se pot modifica în mod nesemnificativ.

SANAXIL FILLER este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer